



Datenblatt

HP 3M 891 Latex-Tintenpatrone, 10 Liter, Cyan Magenta Yellow

Aktiv ab: 10.08.2015



Überblick

Sorgen Sie mit Tintenverbrauchsmaterialien im 10-Liter-Gebinde für längere unbeaufsichtigte Druckläufe, drucken Sie mit hoher Bildqualität und hoher Geschwindigkeit und entscheiden Sie sich für die optimale HP 3M Lösung für Fahrzeugbeschriftungen in großen Mengen. Gewinnen Sie neue Kunden dank der umweltfreundlichen UL ECOLOGO®- und UL GREENGUARD GOLD-zertifizierten HP Latex-Tinten.¹

Produzieren Sie hochwertige Druckerzeugnisse mit großen Volumina. HP 3M Latex-Tintenpatronen (10 Liter) mit hoher Kapazität sowie der HP Latex Optimizer sorgen für hohe Bildqualität bei schneller Druckgeschwindigkeit. Drucken Sie hohe Auflagen ohne Bedenken – selbst über Nacht.

Die HP 3M Lösung ist genau die richtige Wahl für Fuhrparkbeschriftungen in großen Mengen – Sie können die 3M™ MCST™-Garantie für Ihre mit HP 3M 891 Latex-Tinte und 3M Premium-Grafiklösungen erstellten Drucke anbieten.²

Heben Sie sich mit einem unverwechselbaren Angebot von der Konkurrenz ab und gewinnen Sie neue Aufträge. HP Latex-Tinten sind UL ECOLOGO®- und UL GOLD GREENGUARD-zertifiziert.¹ Wasserbasierte HP Latex-Tinten erfordern keine Warnhinweise, enthalten keine gefährlichen Luftschadstoffe und sind nickelfrei.³ Die Ausdrücke sind geruchlos.

Spezifikationen

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Cyan Magenta Yellow

Tintentropfen

12 pl

Tintentypen

Latex

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

10 Liter

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

Lagertemperatur

5 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

236,22 x 220,73 x 304,8 mm

UPC-Nummer

888182509661

Paketabmessungen (B x T x H)

236,22 x 220,73 x 304,8 mm

Paketgewicht

10,7 kg

Barcode des kleineren Master-Kartons

888182509661

Menge in Versandkarton (klein)

1

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

250,19 x 233,93 x 311,15 mm

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

11,11 kg

Menge je Palette

120

Palettenabmessungen (B x T x H)

1.016 x 1.219,2 x 2075,18 mm

Palettengewicht

1.342,63 kg

Herkunftsland

Hergestellt in Puerto Rico

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

Überblick

- 1 Die UL ECOLOGO®-Zertifizierung gemäß UL 2801 belegt, dass die Tinte eine Reihe vielseitiger, Lebenszyklus-basierter Kriterien in Bezug auf Gesundheits- und Umweltschutz erfüllt (siehe <http://www.ul.com/EL>). Die UL GREENGUARD GOLD-Zertifizierung gemäß UL 2818 belegt, dass die Produkte bei Verwendung den GREENGUARD-Standards von UL für geringe chemische Emissionen in Innenräumen entsprechen. Weitere Informationen unter <http://www.ul.com/gg> oder <http://www.greenguard.org>.
- 2 Die 3M™ MCS™-Garantie steht zertifizierten Grafikerstellern zur Verfügung. Grafikersteller, die HP 3M 891 Latex-Tinten – ein Garantiebestandteil von 3M™ MCS™ – verwenden und die 3M™ MCS™-Garantie anbieten dürfen, können sich unter <http://www.3Mgraphics.com/warrantyregistration> registrieren, um ihr persönliches Zertifikat für die 3M™ MCS™-Garantie zu erhalten. Nach der Genehmigung dürfen sie im Rahmen ihrer Werbemaßnahmen für Markeninhaber auch das 3M™ MCS™-Garantielogo verwenden.
- 3 Die HP Latex-Tinten wurden, wie im US-amerikanischen Clean Air Act definiert, gemäß dem Verfahren 311 der US-Umweltschutzbehörde auf gefährliche Luftschadstoffe geprüft. Bei dieser im Jahr 2013 durchgeführten Prüfung wurden keine derartigen Schadstoffe festgestellt. Gemäß Tests für die UL ECOLOGO®-Zertifizierung sind HP Latex-Tinten nickelfrei. Die UL ECOLOGO®-Zertifizierung gemäß UL 2801 belegt, dass die Tinte eine Reihe vielseitiger, Lebenszyklus-basierter Kriterien in Bezug auf Gesundheits- und Umweltschutz erfüllt (siehe <http://www.ul.com/EL>). Wasserbasierte HP Latex-Tinten sind gemäß USDOT bzw. internationalen Transportvorschriften nicht als entflammare oder brennbare Flüssigkeiten eingestuft. Tests gemäß dem Verfahren nach Pensky-Martens im geschlossenen Tiegel ergaben einen Flammpunkt von über 110 °C. Zur Erfüllung der US OSHA-Auflagen sind keine speziellen Lüftungsanlagen (Luftfilterung) erforderlich. Die Installation spezieller Belüftungsanlagen obliegt dem Kunden – detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch zur Standortvorbereitung. Kunden müssen die gesetzlichen und örtlichen Anforderungen und Bestimmungen beachten.

HP Latexdrucker

Drucker für mittleres bis hohes Druckvolumen

Aktiv	HP Latex 3100 Drucker	L2E27A
Aktiv	HP Latex 3500 Drucker	K4G10A
Aktiv	HP Latex 3600 Printer	1HA07A

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

250,19 x 233,93 x 311,15 mm

Anzahl Kartons auf Palette

120

Anzahl Kartons je Palettenlage

20

Auflösungstechnologie

TJ 4.0

Barcode des kleineren Master-Kartons

888182509661

Barcode für Palette

20888182509665

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

11,11 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Rhino

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Druckkopfdüsen

10560

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Cyan hell

Garantie

Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

Garantie

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen. Diese Gewährleistung gilt für alle HP Tintenpatronen und Druckköpfe, sofern sie in einem für sie vorgesehenen HP Drucker oder in einem zugelassenen OEM-Drucker verwendet werden. Hinweise zu den richtigen Tintenpatronen, Druckköpfen und sonstigen Verbrauchsmaterialien finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts. Diese Garantie gilt nicht für HP Tintenprodukte, die wiederaufgefüllt, wiederaufbereitet, generalüberholt, falsch verwendet oder verändert wurden. Die Garantie gilt bis zum Datum des „Garantieendes“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist – je nachdem, was zuerst eintritt. AUSSER DER OBIGEN GARANTIE ERTEILT HEWLETT-PACKARD IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GARANTIEEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, EXPLIZIT ODER IMPLIZIT UND HEWLETT-PACKARD ERTEILT INSBESONDERE KEINELEI IMPLIZITE GARANTIE FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SOWEIT DURCH LOKALE GESETZE ZULÄSSIG, SIND DIE RECHTE AUS DIESER GARANTIEERKLÄRUNG DIE EINZIGEN UND EXKLUSIVEN RECHTE DES KUNDEN. IN KEINEM FALL HAFTET HEWLETT-PACKARD FÜR ZUFÄLLIGE, DIREKTE, BESONDERE ODER INDIREKTE SCHÄDEN SOWIE FOLGESCHÄDEN UND ENTGANGENE GEWINNE, DIE AUS EINER VERLETZUNG DIESER GEWÄHRLEISTUNG

ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN ENTSTEHEN. IN EINIGEN LÄNDERN, REGIONEN UND BUNDESSTAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN UNZULÄSSIG, SODASS DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG BZW. DER OBIGE AUSSCHLUSS FÜR SIE UNTER UMSTÄNDEN NICHT GILT.

Hardwarekompatibilität

HP Latex 3500 Drucker

Herkunftsland

Hergestellt in Puerto Rico

Kennnummer

891

Lagenanzahl auf Palette

6

Lagertemperatur

5 bis 40 °C

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit

Menge in Versandkarton (klein)

1

Menge je Palette

120

Mindestabmessungen (B x T x H)

236,22 x 220,73 x 304,8 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

236,22 x 220,73 x 304,8 mm

Paketgewicht

10,7 kg

Palettenabmessungen

40 x 48 x 81.7 in

Palettenabmessungen (B x T x H)

1.016 x 1.219,2 x 2075,18 mm

Palettengewicht

1.342,63 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit Standardkapazität

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

Tintentropfen

12 pl

Tintentypen

Latex

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

888182509661

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

10 Liter

Zusätzliche Informationen zu Eco

<http://www.hp.com/ecosolutions>

