

IJM250 Océ SmartDry Photo Papier Gloss

Produktinformation



Produktbeschreibung Das IJM250 Océ SmartDry Photo Papier Gloss mit Schnelltrocknung eignet sich eben aufgrund dieser Eigenschaft für hochproduktive Druckläufe. Darüber hinaus bietet dieses hochwertige Papier eine ausgezeichnete Bildschärfe und ist sehr robust.

Physikalische Eigenschaften	Gewicht	200 +- 5 g/m ²	ISO 536
	Opazität	> 95%	Elrepho 3000 D65 10XLAV
	Weißegrad	107 +- 3 CIE	Elrepho 3000 D65 10XLAV
	Plus Gloss 47		

Anwendungen/ Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Poster, • Kalender • Sofort trocken • Ausgezeichnete Bildschärfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschilderungen im Innen- und Außenbereich • Layout Prüfung • Hohe Farbdichte • Schmutzabweisend
----------------------------------	---	---

Verfügbare Abmessungen	610	914	1067	1118	1270	1370	1524	Core
	x	x	x	x	x	x	x	2"

Lagerbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur 10° - 30° C • Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 % • Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen • Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre • Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen
-------------------------	--

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	Ein Material Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.
--	--

Laminier-Kompatibilität	Heiß	Warm	Kalt	Heiß : 105°C -130°C
	1	3	3	Warm: 85°C - 95°C
3= exzellente Kompatibilität 2 = gute Kompatibilität 1 = nicht empfohlen				Kalt: druckempfindliches Laminat

Eignung für den Einsatz im Außenbereich	Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
--	---

Farbprofile	Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website http://www.oce.com auf und klicken Sie auf "downloads". Dadurch wird die Auswahl taste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go". Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.
--------------------	---

Umweltzeichen