

## IJM332 Océ Klarfilm Extra

Produktinformation



<b>Produktbeschreibung</b>	Der IJM332 Océ Klarfilm Extra ist ein universell einsetzbarer, transparenter Film für kontraststarke Farbanwendungen. Dieser Universalfilm lässt sich auf einer Vielzahl von Inkjet-Druckern einsetzen. Er ist speziell für Overlay-Anwendungen (z.B. GIS) sowie den Graphic-Arts-Markt (z.B. durchsichtige Displays) geeignet.	
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	Stärke	108 +- 10 µm
	Trübung	max 4 %
		ISO 534
		ASTMD 1003
<b>Anwendungen/ Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präsentationen</li> <li>• Ausgezeichneter Druckkontrast und maximale Farbbrillanz</li> <li>• Ausgesprochen dimensionsstabil</li> <li>• Overlays im Innenbereich</li> <li>• Einfaches Handling: knitterresistent, gute Einzugsigenschaften</li> <li>• Kein Durchweichen oder Werfen</li> </ul>	
<b>Verfügbare Abmessungen</b>	<b>914 Core</b>	
	x	2"
<b>Lagerbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur 10° - 30° C</li> <li>• Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 %</li> <li>• Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen</li> <li>• Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre</li> <li>• Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen</li> </ul>	
<b>Umwelt, Gesundheit und Sicherheit</b>	Ein Materialsicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.	
<b>Eignung für den Einsatz im Außenbereich</b>	Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.	
<b>Farbprofile</b>	Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website <a href="http://www.oce.com">http://www.oce.com</a> auf und klicken Sie auf "downloads". Dadurch wird die Auswahl Taste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go". Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.	
<b>Anwendungshinweise</b>	Die Druckseite befindet sich auf der Außenseite der Rolle. Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Handschuhe zu tragen. Beste Ergebnisse erzielen Sie bei einer Temperatur von 15 - 25 °C und einer relativen Luftfeuchte von 30 - 65 % (bei einer höheren Luftfeuchte verlängert sich die Trocknungsdauer). Tägliches Prüfen/Reinigen der Kartuschen wird empfohlen. Eine hohe Tintendeckung (>240%) verlängert die Trocknungsdauer. Dieser Film ist sehr transparent. Das kann bei Maschinen von Hewlett Packard zu Problemen mit der optischen Erkennung führen. Wir empfehlen daher die Verwendung weißer abziehbarer Streifen (Océ Artikelnummer 189570992 = IJM330). Die Verwendung von zusammengesetztem Schwarz wird nicht empfohlen. Farbprofile (Océ 5350 /Encad) erhöhen die Bildqualität. Die Seitenstreifen sind entfernbar!	