

# IJM411 Océ ArtistGrade Canvas Matt M1/B1

Produktinformation



## Produkt- beschreibung

Das IJM411 Océ ArtistGrade Canvas B1 ist das ideale Material für Kunstreproduktionen in Vollfarbe und ein Produkt für vielfältige kreative Anwendungen. Leinwand ist ein Naturprodukt und weist eine schöne Struktur auf, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihren Kunden Reproduktionen unterschiedlichster Malstile anzubieten. Océ ArtistGrade Canvas ist ein robustes Material, das auch zur Herstellung von Bannern verwendet werden kann. Im Oktober 2005 durch die See-Berufsgenossenschaft für den Schiffsinnenausbau ausgezeichnet und nach IMO zertifiziert.

## Physikalische Eigenschaften

Gewicht	380 +- 20 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Opazität	> 95 %	Elrepho 3000 D65 10XLAV
Weißegrad 10XLAV	88 +- 3 CIE	Elrepho 3000 D65
Gewebe	Baumwolle	
Dicke (ges.)	600 +- 30 µm	

## Anwendungen/ Merkmale

- Kunstreproduktionen (kann zur Reproduktion einer Vielzahl von Malstilen verwendet werden)
- Präsentationen/Ausstellungen/Werbekampagnen
- Robust, hohe Elastizität, wischfest
- IMO-zertifiziert von der See-Berufsgenossenschaft
- Beschilderungen für den Innenbereich
- Vielseitiges Material für hochwertigen Inkjet-Druck
- Leinwand trocknet rasch und akzeptiert hohe Tintendeckung

## Verfügbare Abmessungen

610	914	1067	1118	1372	1524	Core
x	x	x	x	x	x	2"

## Lagerbedingungen

- Temperatur 10° - 30° C
- Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 %
- Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen
- Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre
- Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen

## Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Ein Material Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.

## Laminier- Kompatibilität

Heiß	Warm	Kalt
3	1	1

3 = exzellente Kompatibilität 2 = gute Kompatibilität 1 = nicht empfohlen

Heiß : 105°C - 130°C

Warm: 85°C - 95°C

Kalt: druckempfindliches Laminat

## Eignung für den Einsatz im Außenbereich

Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.

## Farbprofile

Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website <http://www.oce.com> auf und klicken Sie auf "downloads". Dadurch wird die Auswahl-taste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go". Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.