

IJM545 PolyProp Outdoor Banner



Produkt-
beschreibung

Das IJM545 Océ PolyProp Outdoor Banner Matt überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Matt beschichtetes Polypropylen-Banner, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Physikalische
Eigenschaften

Dicke	200 +/- 5 g/m ²	µm	ISO 536
Opazität	> 95 %		Elrepho 3000 D65 10XLAV
Weißegrad	120 CIE		Elrepho 3000 D65 10XLAV

Anwendungen/
Merkmale

- Indoor/Outdoor Beschilderungen
- Messenapplikationen
- PoP-Displays
- matte Oberflächenbeschichtung
- Preisgünstig
- Gute Dimensionsstabilität

Verfügbare
Abmessungen

610	914	1067	1270	1524	Core
	x	x	x		2"

Lagerbedingungen

- Temperatur 10° - 30° C
- Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 %
- Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen
- Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre
- Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen

Umwelt, Gesundheit
und Sicherheit

Ein Materialsicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.



Laminier-
Kompatibilität

Heiß	Warm	Kalt
1	3	3

Heiß : 105°C -130°C

Warm: 85°C - 95°C

3= exzellente Kompatibilität 2 = gute Kompatibilität 1 Kalt: druckempfindliches Laminat
= nicht empfohlen

Eignung für den
Einsatz im
Außenbereich

Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Farbprofile

Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten.

Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website <http://www.oce.com> auf und klicken Sie auf "downloads" . Dadurch wird die Auswahlteaste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go" .

Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.

