



<b>Normalpapierfax</b>	
Geräteart	Tischgerät (ITU Gruppe3)
Aufzeichnungsverfahren	Thermotransfer
Übertragungsgeschwindigkeit in bps	9.600
Codierung	MH
ECM	Fehlerkorrekturverfahren
F/T Schaltung	Automatische Faxweiche
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	10 Blatt
Papierkapazität	30 Blatt Schacht
Zielwahlspeicher	4
Kurzwahlspeicher	100
Rundsenden	104 Teilnehmer
Zeitversetzt Senden	Ja
Gruppenwahl	Bis zu 4 Gruppen
Faxabruf	Standard, geschützt, zeitversetzt
Fax-Weiterleitung	Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden
Fax-Fernweitertgabe	Faxgerät kann von jedem analogen Telefon mit Tonwahl angerufen werden, um gespeicherte Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben oder um Geräteeinstellungen zu ändern
CLIP-Funktion	Anrufer-Kennung für 30 Nummern mit Rückrufmöglichkeit
Display	1 Zeile à 16 Zeichen
Navigationstasten	Zum Blättern und Auswählen im Funktionsmenü
Tastensperre	4-stelliger PIN-Code erforderlich
Sende- & Empfangsspeicher	512 KB (bis zu 25 Seiten Empfangsspeicher nach ITU-T Chart Nr. 1)
Sendebereich	Meldung der Übertragungseinzelheiten nach jedem gesendeten Fax
Journaleinträge	Erfassung von Informationen über die letzten 30 empfangenen und gesendeten Faxe
Deckblatt	Senden von im Gerät generiertem Deckblatt
<b>Kopieren</b>	
Mehrfachkopieren	Bis 99
Vergrößern/Verkleinern	50-150 %
<b>Allgemein</b>	
Abmessungen (BxHxT)	302 x 340 x 265 mm
Gewicht	2,6 kg
Leistungsaufnahme	In Betrieb: < 160 W In Bereitschaft: < 4,4 W
Lieferumfang	Gerät mit Starterfarbbandkassette für 30 Seiten, TAE-N-Kabel, Benutzerhandbuch, Installationsanleitung
<b>Optionales Zubehör</b>	
Mehrfachkassette inkl. Thermotransferrolle für 144 Seiten	PC-75
Thermotransferrolle (Einzelrolle à 144 Seiten)	PC-71RF
2er Pack Thermotransferrollen für je 144 Seiten	PC-72RF
4er Pack Thermotransferrollen für je 144 Seiten	PC-74RF