

FAX-T106

inkl. Telefon, Anrufbeantworter
und Freisprecheinrichtung



Normalpapierfax	
Geräteart	Tischgerät (ITU Gruppe3)
Aufzeichnungsverfahren	Thermotransfer
Übertragungsgeschwindigkeit in bps	14.400
Codierung	MH
ECM	Fehlerkorrekturverfahren
F/T Schaltung	Automatische Faxweiche
Digitaler Anrufbeantworter	Für bis zu 15 Minuten Aufzeichnung von Sprachnachrichten oder für bis zu 20 Seiten empfangener Faxe
Telefon	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	10 Blatt
Papierkapazität	30 Blatt Schacht
Zielwahlspeicher	4
Kurzwahlspeicher	100
Rundsenden	104 Teilnehmer
Zeitversetzt Senden	Ja
Gruppenwahl	Bis zu 4 Gruppen
Faxabruf	Standard, geschützt, zeitversetzt
Fax-Weiterleitung	Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden
Fax-Fernweitergabe	Faxgerät kann von jedem analogen Telefon mit Tonwahl angerufen werden, um gespeicherte Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben oder um Geräteeinstellungen zu ändern
CLIP-Funktion	Anrufer-Kennung für 30 Nummern mit Rückrufmöglichkeit
Display	1 Zeile à 16 Zeichen
Navigationstasten	Zum Blättern und Auswählen im Funktionsmenü
Tastensperre	4-stelliger PIN-Code erforderlich
Sende- & Empfangsspeicher	512 KB (bis zu 25 Seiten Empfangsspeicher nach ITU-T Chart Nr. 1)
Sendebericht	Meldung der Übertragungseinheiten nach jedem gesendeten Fax
Journaleinträge	Erfassung von Informationen über die letzten 30 empfangenen und gesendeten Faxe
Deckblatt	Senden von im Gerät generiertem Deckblatt
Kopieren	
Mehrfachkopieren	Bis 99
Vergrößern/Verkleinern	50-150 %
Allgemein	
Abmessungen (BxHxT)	302 x 340 x 267 mm
Gewicht	2,8 kg
Leistungsaufnahme	In Betrieb: < 160 W In Bereitschaft: < 4,8 W
Lieferumfang	Gerät mit Starterfarbbandkassette für 30 Seiten, TAE-N-Kabel, Benutzerhandbuch, Installationsanleitung
Optionales Zubehör	
Mehrfachkassette inkl. Thermotransferrolle für 144 Seiten	PC-75
Thermotransferrolle (Einzelrolle à 144 Seiten)	PC-71RF
2er Pack Thermotransferrollen für je 144 Seiten	PC-72RF
4er Pack Thermotransferrollen für je 144 Seiten	PC-74RF