

HL-3070CW

brother®
at your side



Kompakter High-Speed LED-Farbdrucker mit LAN-/WLAN-PrintServer und USB-Host

Farbe in ihrer kompaktesten Form – sei es direkt am Schreibtisch oder eingebunden ins Netzwerk, mit oder ohne Kabel. Der Brother HL-3070CW bringt Farbe in kleine Büros und Teams.

- Einbindung ins Netzwerk zur gemeinsamen effizienten Nutzung
- Brillante Ausdrücke in Profi-Qualität dank hoher Druckauflösung
- Schnell und effizient: Bis zu 16 Seiten/Min. in Farbe und s/w
- 250 Blatt Papierkassette reduziert den Zeitaufwand für das Nachfüllen von Papier
- Zahlreiche Zeit sparende Funktionen wie z. B. Direktdruck vom USB-Stick
- Blauer Engel und Energy Star für Umweltverträglichkeit und geringen Energieverbrauch



Farbbrillanz und Schnelligkeit

Ob als Arbeitsplatzdrucker oder eingebunden ins Netzwerk – der Brother HL-3070CW bringt Farbe in jedes Büro. Schluss mit schwarzweißen Dokumenten, Statistiken und Präsentationen. Der Brother LED-Drucker lässt Farbe sprechen und überzeugt mit bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung sowohl im Text- als auch Grafikdruck. Für eine optimale Kostenkontrolle kann über die Farbdrucksperrung gesteuert werden, wer in einer Arbeitsgruppe farbig drucken darf.

Mit seinem LED-Druckwerk für bis zu 16 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß liefert der Brother HL-3070CW schnelle Ergebnisse und ist perfekt für kleine Büros oder Arbeitsgruppen. Auch mit Speicher ist der Drucker gut ausgestattet. Der 64 MB Standardspeicher lässt sich auf

Farbe in ihrer kompaktesten Form – dank LED-Technologie und einem überzeugenden Brother Design-Konzept. In dem Platz sparenden Gehäuse des Brother HL-3070CW verbinden sich Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität, die den Büro-Alltag leichter und farbiger machen.

bis zu 576 MB aufrüsten. Als Profi-Lösung bietet er zudem intelligente Funktionsvielfalt. Ausdrücke können mit einem Wasserzeichen-Druck versehen werden. Zudem lassen sich mehrere Blätter auf einer Seite darstellen – und das mit wirtschaftlichen Verbrauchskosten dank Tonersparmodus.

Drucken ohne PC

Über die USB-Host-Schnittstelle drucken Sie z. B. Ihre Geschäftsdokumente, Berichte und digitalen Fotos im PDF-, JPEG- oder TIFF-Format vom USB-Stick direkt auf dem Brother HL-3070CW. Digitale Fotos können ebenfalls PC-unabhängig über die integrierte PictBridge-Schnittstelle gedruckt werden. Einfach die PictBridge-fähige Kamera an den Drucker anschließen, Fotos über das Menü und das Display auswählen und ausdrucken.



Anschlussmöglichkeiten

Die Anschlussmöglichkeiten des Brother HL-3070CW erlauben Ihnen die volle Flexibilität: Für das Arbeiten im Netzwerk findet der Drucker Anschluss über die LAN/WLAN-Schnittstelle. Soll er zusätzlich auch noch lokal angeschlossen werden, steht dafür eine USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle zur Verfügung (auch zur gleichzeitigen Verwendung).

Sicherheit mit PIN-Druck

Wichtige, vertrauliche Informationen müssen mit großer Sorgfalt behandelt werden – auch beim Ausdruck. Über die Funktion „sicherer Druck“ wird der Druckjob nicht sofort ausgegeben, sondern solange im Speicher des Druckers gehalten, bis der Absender den PIN-Code am Gerät eingibt.

Papier-Management

Beim Drucken im Netzwerk spielt auch das Papier-Management eine wichtige Rolle. Der Brother HL-3070CW ist mit einer 250 Blatt Papierkassette und einem Einzelblatteinzug ausgestattet. Es sollen unterschiedliche Papiersorten oder verschiedene Papierformate genutzt werden? Der Einzelblatteinzug für ein Papiergewicht bis zu 163 g/m² bietet die gewünschte Flexibilität. Zudem bietet der gerade Papierweg die Möglichkeit stärkere Medien ohne Umlenkung zu bedrucken. Die Papierzuführungen lassen sich gezielt ansteuern.

Netzwerkfunktionen

Mit der integrierten Netzwerkschnittstelle ist die Installation und Administration des Brother HL-3070CW gewohnt einfach. Zudem verfügt das Gerät über eine SSL-Verschlüsselung, mit der Datenströme zum Drucker sicher übertragen werden können.

- Web-based Management

Die Embedded Web-Server-Unterstützung erlaubt einen einfachen Fernzugriff auf den Brother HL-3070CW per Web-Browser. Der Drucker kann damit plattformunabhängig über das Netzwerk konfiguriert und administriert werden.



- BRAdmin Professional

Mit der Client-basierenden BRAdmin Professional-Software konfigurieren und administrieren Sie den Brother HL-3070CW sowie alle anderen SNMP-kompatiblen Brother DCPs, MFCs oder Drucker unter Windows.

- BRAdmin Light

Mit der Light-Version der BRAdmin-Software konfigurieren und administrieren Sie den Brother HL-3070CW unter Linux und Mac OS.

Umweltbewusst und Energie sparend drucken

Der Brother HL-3070CW ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm zertifiziert. Zusätzlich ist er mit dem Energy Star für besondere Energieeffizienz ausgezeichnet. Diese wichtigen Umweltzeichen geben Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.

SAP Printer Vendor

Mit diesem Zeichen werden Druckermodelle und entsprechende Gerätetypen (sogenannte "device types") gekennzeichnet, die im Rahmen des "SAP Printer Vendor"-Programmes freigegeben sind. Das "SAP Printer Vendor"-Programm ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen SAP und Druckerhändlern in Sachen gegenseitiger Benutzbarkeit von SAP-Anwendungen und Druckern. Brother verfügt über den Status eines "Gold-Level Member" dieses Programmes.

SAP® Printer Vendor Solution



Allgemein	
Technologie	Elektrophotographie LED (Single Pass)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. in Farbe und s/w
Zeit bis zum ersten Ausdruck	< 16 Sekunden Farbe, < 15 Sekunden Mono
Auflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi
Prozessor	300 MHz
Arbeitsspeicher	64 MB Speicher (erweiterbar bis zu 576 MB)
Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
Netzwerk	10/100BaseTX Ethernet, WLAN IEEE 802.11 b/g (Infrastructure Modus/Adhoc Modus)
IPv4 unterstützte Protokolle	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS
IPv6 unterstützte Protokolle	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS
WLAN-Sicherheit	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP & AES), LEAP, EAP-FAST
Wireless Easy Setup	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Emulation	PCL6, PostScript 3
Residente Fonts	PCL 6: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 13 Barcodes, PostScript 3: 66 kompatible Schriften
Display	1-zeilig, 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet, 2 LEDs
USB-Host-Funktionen	
PictBridge	Direktdruck von PictBridge-fähiger Digitalkamera
USB-Stick	Druckt Bilder oder Daten direkt vom USB-Stick
Datei-Formate	PDF Version 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN, TIFF (gescannt über Brother Gerät), XPS Version 1.0
Papier-Management	
Papierzuführung	250 Blatt Papierkassette Einzelblatteinzug
Papierablage	100 Blatt face down 1 Blatt face up
Medien-Spezifikation	
Medienart	Standard-Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier Einzelblatteinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten
Medien-Grammatik	Standard-Kassette: 60 - 105 g/m ² Einzelblatteinzug: 60 - 163 g/m ²
Medien-Formate	Standard-Kassette: A4, Letter, ISO(B5), A5, ISO(B6), A6, Executive Einzelblatteinzug: Breite 76,2 bis 220 mm, Länge 116 bis 406,4 mm
Druckertreiber-Software	
Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional (32 & 64 Bit Edition), XP Home Edition, Windows Server 2003 (32 & 64 Bit Edition), Windows Server 2008, Windows 2000 Professional
Macintosh	Mac OS X 10.3.9 oder höher
Linux*	CUPS (x86, 32 & 64 Bit-Umgebung), LPD/LPRng (x86, 32 & 64 Bit-Umgebung)
Druckertreiber-Funktionen	
N-auf-1-Druck	2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite
Poster-Druck	1 A4-Seite auf 4, 9, 16, 25 A4-Seiten
Wasserzeichen-Druck	Ausdruck mit vordefiniertem Text oder benutzerdefinierten Informationen
Sicherer Druck (Secure Print)	Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe
Farbdrucksperrung	Festlegung, wer in einer Arbeitsgruppe farbig drucken darf
Kopf- und Fußzeile	Automatischer Druck von Zeit/Datum oder Benutzer-ID auf ein Dokument
Netzwerk	
Benutzersperre	Anzahl der Ausdrücke kann für Benutzer limitiert werden, um Kosten zu reduzieren
Web Based Management	PrintServer Management über Web Browser
Treiberinstallations-Assistent	Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren
BRAdmin Light	PrintServer-Management für Windows und Mac OS X 10.3.9 oder höher
BRAdmin Professional	LAN/WLAN Management-Funktionen
Web BRAdmin	Server-basierende Management-Funktionen nur für Windows IIS 4.0/5.0
Verbrauchsmaterial / Zubehör	
Toner im Lieferumfang	Für jeweils ca. 1.000 Seiten* (C, M, Y, BK)
Standard-Toner Schwarz (TN-230BK)	Für ca. 2.200 Seiten*
Standard-Toner Farbe (TN-230C/M/Y)	Für jeweils ca. 1.400 Seiten*
Trommel (DR-230CL)	Für ca. 15.000 Seiten
Transfereinheit (BU-200CL)	Bis zu 50.000 Seiten
Tonerabfallbehälter (WT-200CL)	Für ca. 50.000 Seiten
Maße / Gewicht	
Abmessungen (BxHxT)	409 x 250 x 466 mm
Gewicht	19,5 kg
Allgemeines	
Optimales Druckvolumen	Ø 1.500 Seiten/Monat
Maximales Druckvolumen	25.000 Seiten/Monat
Leistungsaufnahme	Druck: 480 W In Bereitschaft: 70 W, Energiesparmodus: 8 W
Geräuschpegel	Druck: < 53 dB(A) In Bereitschaft: < 30 dB(A)
Ökologie	Energiesparmodus: Verringerter Energieverbrauch, wenn das Gerät länger nicht benutzt wird Tonersparmodus: Reduzierter Tonerverbrauch

* Reichweite nach ISO/IEC 19798 **optionaler kostenloser Download unter <http://solutions.brother.com>



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBR7P0SPRHL3070CW Printed in Germany 2010.2.1KR15D-#2503