

MFC-J615W

brother®
at your side



Farbtinten-Multifunktionsdrucker mit WLAN, 3.3" LCD-Farbdisplay und automatischem Vorlageneinzug

Das mit unzähligen Funktionen ausgestattete MFC-J615W bietet eine integrierte WLAN-Schnittstelle einen automatischen Vorlageneinzug (ADF) und ein 3.3" LCD-Farbdisplay und lässt bezüglich Bedienerfreundlichkeit keine Wünsche offen.



PRINT



SCAN



COPY



FAX



MEDIA CARD
CENTRE

- Nutzen Sie die beeindruckende Geschwindigkeit des MFC-J615W und drucken Sie pro Minute bis zu 35 Schwarz-weiss- oder 28 Farbseiten aus.
- Drucken Sie in Zukunft jedes Dokument in Profi-Qualität dank einer Auflösung von bis zu 6'000 dpi und einer Tröpfchengrösse von 1,5 Pictolitern (pl).
- Nutzen Sie das 3.3" LCD-Farbdisplay und navigieren Sie mühelos durch das Menu
- Binden Sie das MFC-J615W ganz einfach in Ihr bestehendes LAN oder WLAN ein und teilen Sie sich das Gerät mit Ihren Kolleginnen und Kollegen.
- Scannen oder kopieren Sie bequem mehrseitige Dokumente mit dem automatischen 15 Seiten Vorlageneinzug.
- Drucken Sie direkt über die Speicherkarten-Station oder die PictBridge-fähige USB-Schnittstelle ohne den PC einzuschalten.


Do More

MFC-J615W Farbtinten-Multifunktionsdrucker mit WLAN, 3,3" LCD-Farbdisplay und automatischem Vorlageneinzug.

Das mit unzähligen Funktionen ausgestattete MFC-J615W bietet eine integrierte WLAN-Schnittstelle, einen automatischen Vorlageneinzug (ADF) und ein 3,3" LCD-Farbdisplay und lässt bezüglich Bedienerfreundlichkeit keine Wünsche offen. Do More – so steigern Sie Ihre Produktivität!
 Das MFC-J615W beeindruckt durch seine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Schwarz-weiss- bzw. 28 Farbsseiten. Die eindrückliche Druckauflösung von bis zu 6'000 dpi sowie die extra feine Tröpfchengrösse von nur 1,5 pl garantieren einen professionellen Fotodruck.
 Jetzt lassen sich die Ressourcen dank sicherer und bedienerfreundlicher Software ganz einfach in Ihr bestehendes LAN oder WLAN einbinden und mit anderen Mitarbeitenden teilen.
 Das Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Dokumente geschieht mit dem automatischen Vorlageneinzug (ADF) mühelos. Gebundene Dokumente legen Sie zum Kopieren einfach auf das Vorlagenglas. Dabei lassen sich störende Schatten und Krümmungen problemlos korrigieren und Sie erhalten hervorragend lesbare Kopien.
 Fotos können direkt ab Kamera über die PictBridge-fähige USB-Schnittstelle ausgedruckt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, direkt ab Speicherkarte oder USB-Stick zu drucken oder auf Ihre Speicherkarte bzw. Ihren USB-Stick zu scannen, ohne den PC einzuschalten.

Mit der Einhaltung des ENERGY STAR-Standards und der Erfüllung der Vorgaben des deutschen Umweltzeichens Blauer Engel wird sichergestellt, dass Sie mit dem MFC-J615W über ein energieeffizientes, geräuscharmes und recycling-freundliches Gerät verfügen.
 Die Tinten-Multifunktionsgeräte von Brother verfügen über ein Tintensystem, bei dem nur jene Farbe ersetzt werden muss, die aufgebraucht wurde. So vermeiden Sie unnötigen Abfall und Kosten. Indem Sie die leeren Tintenpatronen zu Recyclingzwecken an Brother retournieren, leisten Sie einen Beitrag an unser Partnerprojekt mit Cool Earth zum Schutz des Amazonasregenwaldes. Weitere Infos erhalten Sie unter www.cool-earth.org/brother.
 Damit Sie jederzeit die beste Druckqualität und mehr als 100 Jahre Lichtechtheit* erreichen, empfehlen wir die Verwendung der Original-Brother LC1100-Tintenpatronen zusammen mit dem Premium Plus Fotopapier BP71 von Brother.
 Die schwarze Tinte LC1100 erfüllt die strengen Anforderungen des ISO 11798-Standards und Ihr Druck gilt rechtlich als «alterungsbeständig», da sichergestellt wird, dass Ihre Dokumente lichtecht, wasser-, abrieb- und abdruckbeständig sind, sofern beim Druck die Einstellungen für dickere Papiere angewählt wurden.

* in einem Fotoalbum



MFC-J615W Technische Daten

Allgemein		Papier	
Technologie	Tintenstrahl	Papierkapazität	100 Blatt Standard-Papierschacht 20 Blatt Fotopapierschacht 15 Blatt Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
Speicher	40MB	Papierausgabe	50 Blatt
Aufwärmzeit	0 Sekunden	Papiergrößen	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto 10 x 15, 13 x 18, Postkarten, Briefumschläge sowie zusätzliche Grössen
Schnittstellen	Hi Speed USB 2.0 / USB Direct / PictBridge / Speicherkarten	Unterstützte Medientypen	Normalpapier, Inkjet, Glossy, Transparentfolien
Netzwerk	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)	Fotodirektdruck	
Protokolle	TCP/IP (IPv4)	PictBridge	Ohne PC direkt von der Digitalkamera (mit PictBridge-Option) drucken
Wireless Setup	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)	USB-Direct-Schnittstelle	Ohne PC direkt vom USB-Stick drucken
Wireless Security	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)	PhotoCapture CENTRE™ (Akzeptierte Speicherkarten)	Memory Stick: 16MB-128MB (Duo mit Adapter) Memory Stick Pro: 256MB-16GB (MagicGate: Ja, wenn MG-Funktion nicht verwendet wird) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD mit Adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB
Display	Grosses 3.3" LCD-Farbdisplay	Speicherkarten-Station	Abspeichern und Lesen von Dateien durch Verwendung aller oben erwähnten Speicherkarten
Farbdrucker		Netzwerk-Speicherkarten-Station	Abspeichern und Lesen von Dateien im gesamten Netzwerk durch Verwendung aller oben erwähnten Speicherkarten
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 S./Min. in S/W und bis zu 28 S./Min. in Farbe	Bildformate	Fotodruck: JPEG Scan-to-Speicherkarte: JPEG, PDF (farbig), TIFF, PDF (s/w)
Druckauflösung	Bis zu 6'000 x 1'200 dpi (senkrecht x waagrecht)	Software	
Randloser Druck	A4, Letter, A6, Foto 10 x 15, 13 x 18, Postkarte	Mitgelieferte Treibersoftware	Brother MFL-Pro Suite
Erweiterter Farbumfang	Mit Brother Image Enhancement können Sie die Farbmenge regeln	Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE mit OCR
Minimale Tröpfchengrösse	1,5 pl (bei Verwendung von Brother BP71 Fotopapier, s. Verbrauchsmaterial)	Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Fotodirektdruck	Ohne PC Fotos direkt ab USB-Stick/Speicherkarte (s. Fotodirektdruck) drucken	Realusion® FaceFilter	Ein einfaches und bequemes Programm zur Bearbeitung Ihrer Fotos und zum Drucken von Fotos mit oder ohne Rand in Profi-Qualität.
Farbfax		Studio Software	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 Bit Editions) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32&64 Bit Editions)* Windows Server® 2008/ 2008 R2* / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Modem	33'600 bps	Unterstützte Betriebssysteme	*Windows Server® unterstützt nur Netzwerkdruk
Farbe	ITU-T-30E Colour Fax Protokoll mit anderen kompatiblen Faxgeräten	Verbrauchsmaterial	
Datenkomprimierung	MH, MR, MMR (s/w), JPEG (farbig)	Standard Tintenpatronen	Schwarz: LC1100BK – ungefähr 450** A4 Seiten Cyan / Magenta / Yellow: LC1100C/M/Y – ungefähr 325** A4 Seiten
Automatische Wahlwiederholung	Automatische Wahlwiederholung, wenn Empfangsfaxgerät besetzt ist	Brother-Papier	BP71GA: A4 Fotopapier (Glossy), 20 Blatt BP71GP: 10 x 15 Fotopapier (Glossy), 20 / 50 Blatt BP60MA: A4 Inkjetpapier (Matt), 25 Blatt BP60PA: A4 Inkjetpapier, 250 Blatt
Kurzwahlspeicher	100 Kurzwahlnummern	Gewicht und Abmessungen	
Gruppenspeicher	Bis zu 6 Gruppen	Mit Verpackung	465 (B) x 460 (H) x 255 (T) mm / 10,9kg
Fax-/Telefonumstellung	Automatische Erkennung bei Empfang	Ohne Verpackung	390 (B) x 180 (H) x 375 (T) mm / 8kg
Superfein-Auflösung	Hochwertige Übertragung von Kleingedrucktem und Strichzeichnungen	Sonstiges	
Graustufen	256 Graustufen	Leistungsaufnahme	Betrieb – 19,5W Bereitschaftsmodus – 6W Stand-by – 0,5W
Sendespeicher	Bis zu 400 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart Nr. 1)	Geräuschpegel	50dBA (Maximum)
Empfangsspeicher	Bis zu 400 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart Nr. 1)		
Rundsenden	An bis zu 256 verschiedene Empfänger		
Automatische Verkleinerung	Einseitige Dokumente werden automatisch auf Format A4 reduziert.		
Fehlerkorrektur (ECM)	Erkennt Übertragungsfehler und sendet fehlerhafte Seiten erneut, wenn Empfängergerät auch über ECM verfügt.		
Fax-Weiterleitung	Sendet einen im Faxspeicher empfangenen Fax an einen vorprogrammierten Anschluss (nur s/w)		
Fernzugriff	Fernzugriff per Tonwahl-Telefon		
Fax-Fernabruf	Fax-Fernabruf von einem fremden Tonwahl-Faxgerät aus (nur s/w)		
Dual Access	Einlesen eines Dokumentes zur Faxübertragung, während ein Fax empfangen wird (nur s/w)		
PC-FAX*	Senden und Empfangen von Faxnachrichten vom PC aus (Telefonleitung erforderlich)		
Farbkopierer			
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 S./Min. in S/W und bis zu 20 S./Min. in Farbe		
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1'200 dpi (farbig), 1'200 x 1'200 dpi (s/w)		
Mehrfachkopie	Bis zu 99 Kopien von jedem Original		
Zoomfunktion	Von 25% – 400% in 1%-Schritten		
N-up Printing	Ausdruck von 2 oder 4 A4-Seiten auf 1 A4-Seite		
Posterdruck	Auf 3 x 3 Blatt DIN A4 (nur für A4)		
Farbscanner			
Scanauflösung	Bis zu 1'200 x 2'400 dpi (optisch) – Bis zu 19'200 x 19'200 dpi (interpoliert)		
Scangeschwindigkeit	Ab 3,44 Sekunden (s/w) und ab 4,83 Sekunden (farbig) [DIN A4, 100 x 100 dpi]		
Graustufen	256 Graustufen		
Farbtiefe	36 Bit (Input)		
«Scan»-Taste	Ermöglicht dem Benutzer: Scan-to-E-Mail, Scan-to-Text, Scan-to-Bild, Scan-to-Datei, Scan-to-Speicherkarte oder USB-Stick		
	Unterstützte Formate: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-Stick unterstützt PDF s/w und farbig, JPEG, TIFF).		

* Nur mit Windows® ** Die ungefähre Ergiebigkeit der Tintenpatronen wird gemäss ISO/IEC 24711 angegeben

Kontakt:

brother
at your side

Brother (Schweiz) AG, Täfernstrasse 30, Postfach 5108
5405 Baden 5 Dättwil, Tel: 056 484 11 11, Fax: 056 484 11 22
E-Mail: info@brother.ch, Internet: www.brother.ch

Hotline für technischen Support: 0900 900 484 (Fr. -12/min. danach Fr. 3.-/min.)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mix
Cert no. SGS-COC-100231
© 1986 FSC