

MFC-J625DW

brother®
at your side



KOMPAKT, LEISTUNGSSTARK UND ATTRAKTIV. DAS MFC-J625DW IST DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS EDELEM DESIGN UND MODERNER TECHNIK.

Entspannter Arbeiten durch Duplexdruck, automatischen Vorlageneinzug und WLAN.



DRUCKER



FAX



KOPIERER



SCANNER SPEICHERKARTEN-
STATION



**MACHEN SIE MEHR
AUS IHREM ARBEITSPLATZ**



Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen, alles in einem eleganten Gerät inklusive automatischem Duplexdruck sowie weiteren intelligenten und einfach anzuwendenden Funktionen.



LCD-Touchscreen

Nutzerfreundlich durch intuitive Bedienung über das 4,9 cm LCD-Touchscreendisplay mit berührungsempfindlichem Bedienfeld.



Vernetzt

Für mehrere Nutzer, drahtlose Integration ins Netzwerk per WLAN.



Duplexdruck

Sparen Sie Kosten und schonen Sie die Umwelt mit der automatischen Duplexdruck-Funktion.



Automatischer Vorlageneinzug

Kopieren, Scannen und Faxen von mehrseitigen Dokumenten per automatischem Vorlageneinzug.



Fotodruck

Drucken Sie Ihre Fotos direkt von Ihrer Digitalkamera via pictBridge, über den USB-Stick oder Ihre Speicherkarte.



Schnell

Mit bis zu 12 Schwarzweißseiten und 10 Farbseiten pro Minute nach ISO 24734, drucken Sie vergleichbar schnell wie mit Lasergeräten.



iPrint&Scan

Eine App – zwei Funktionen. Direkt Drucken von und Scannen zu iPhone, iPad, iPod-Touch, Windows Phone® oder zu Android-Geräten (ab Version 1.6).



Dokumentenecht

Mit dem Brother MFC-J625DW drucken Sie garantiert dokumentenecht.



Umweltfreundlich

Mit dem Blauen Engel und dem Energy Star als ressourcenschonend, geräusch- und emissionsarm sowie energiesparend zertifiziert.



Kostengünstig

Reduzieren Sie Ihre Druckkosten durch den Einsatz von vier Jumbo-Patronen. Für bis zu 600 Seiten in Schwarz und je Farbe nach ISO 24711.

MFC-J625DW Technische Daten



Allgemein	
Technologie	Piezo-Tintenstrahltechnologie
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN), PictBridge, USB-Host
LCD-Farbdisplay	4,9 cm Touchscreen mit berührungsempfindlichem Bedienfeld
Speicherkapazität	64 MB
Aufwärmzeit	0 Sek.
Farbdrucker	
Druckgeschwindigkeit DIN A4 gemäß ISO 24734	12 ISO-Seiten/Min. in S/W, 10 ISO-Seiten/Min. in Farbe entspricht Laser-Geschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit DIN A4 Entwurfsmodus	35 Seiten/Min. in S/W, 27 Seiten/Min. in Farbe
Druckauflösung	Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
Emulationen	GDI
Duplexdruck	Automatischer Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion bis DIN A4
Randloser Druck	Verfügbar für A4, LTR, A6, Foto, Karteikarte, Postkarte
Bildverbesserung	Brother Bildverbesserung zur Optimierung der Farbausgabe
Fotodirektdruck	Ohne PC direkt von Kamera (via PictBridge)/USB-Stick/Speicherkarte drucken (s.a. Fotodirektdruck)
Farbkopierer	
Kopiergeschwindigkeit DIN A4 gemäß ISO 24734	6 ISO-Seiten/Min. in S/W und Farbe – entspricht Laser-Geschwindigkeit
Kopiergeschwindigkeit DIN A4 Entwurfsmodus	23 Seiten/Min. in S/W und 20 Seiten/Min. in Farbe
Kopierauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi in S/W und Farbe
Mehrfachkopien	Bis zu 99 Kopien
Vergrößern / Verkleinern	Von 25% bis 400% in 1%-Schritten
N-auf-1-Kopien	Zum Kopieren von 2 oder 4 Seiten auf eine A4-Seite
Poster-Druck	A4-Seite auf 2, 4 oder 9 A4-Seiten vergrößern
Vorlagenmanagement	Vorgangeneinzug (ADF): Kopieren über automatischen Vorgangeneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt; Vorlagenglas: Kopieren über DIN A4 Vorlagenglas
Duplexkopie	Ja (manuell)
Farbscanner	
Scanauflösung	Bis 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch)
Farbtiefe	36 Bit intern, 24 Bit extern
Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/USB-Stick/Speicherkarte Unterstützte Formate: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-Stick unterstützt PDF Mono & Farbe, JPEG, TIFF)
Grauskalierung	256 Schattierungen
Vorlagenmanagement	Vorgangeneinzug (ADF): Scannen über automatischen Vorgangeneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt; Vorlagenglas: Scannen über DIN A4 Vorlagenglas
Farbfax	
Modem-Geschwindigkeit	14.400 bps
Datenkomprimierung	MH, MR, MMR (Mono), JPEG (Farbe)
Dual Access	Einlesen eines Faxes zum Versenden während gleichzeitigem Fax-Empfang (Mono)
Automatische Wahlwiederholung	Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt
Kurzwahl	100 Speicherplätze
Rundsenden	6 Gruppen
Sende- & Empfangsspeicher	Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
PC-Fax-Funktion (nur für S/W-Anwendungen)	Senden: Dokumente aus Windows- & Macintosh-Anwendungen senden; Empfangen: Dokumente empfangen nur aus Windows-Anwendungen
Vorlagenmanagement	Vorgangeneinzug (ADF): Faxen über automatischen Vorgangeneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt; Vorlagenglas: Faxen über DIN A4 Vorlagenglas
Grauskalierung	Mono: 64; Farbe: 256 Schattierungen
Fax/Tel-Schaltung	Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt
Automatische Verkleinerung	Bei Empfang einer Seite > DIN A4 verkleinert das Gerät automatisch auf DIN A4-Format
Fax-Weiterleitung	Sendet ein im Speicher empfangenes Fax autom. an eine zuvor programmierte Fax-Nr.
Fotodirektdruck	
Direktdruck via	Speicherkarte/PictBridge/USB-Stick
PhotoCapture Center™ (kompatible Speicherkarten)	Memory Stick: 16MB – 128MB (Duo mit Adapter); Memory Stick Pro/Pro Duo/Mirco: 256MB – 32GB (MagicGate: Ja, wenn nicht MG Funktion benutzen); Secure Digital: 16MB – 2GB (Mini/Micro SD mit Adapter); Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 – 32GB (Mini/Micro SDHC mit Adapter); Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48GB – 64GB; Multimedia card: 32MB – 2GB; Multimedia card plus: 128MB – 4GB; Multimedia card mobile: 64MB – 1GB (mit Adapter)
Speicherkarten-Station	Speichern und laden Sie Dateien von jeder oben aufgeführten Speicherkarte
PictBridge	Direktausdruck über eine PictBridge-kompatible Digitalkamera
USB-Direkt	Direktausdruck über einen USB-Stick (bis zu 32GB)
Bildformate	Fotodruck: JPEG; Scan to Card: JPEG, TIFF, PDF (Farbe und Mono)

Software	
Treiber Software im Lieferumfang	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE mit Texterkennung
Macintosh®	Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Reallusion® FaceFilter Studio Software	Leicht anwendbarer Foto-Editor zur einfachen Bildnachbearbeitung
BookCopy Enhancer	Über separaten Download erhältlich
Whiteboard Enhancer	Über separaten Download erhältlich
Homepage Print 2	Über separaten Download erhältlich
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 Bit Editionen) / XP Home Edition / Windows Server®* 2003/2003 R2 (32 & 64 Bit Editionen) / Windows Server®* 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x *nur Windows Server® unterstützt den Netzwerkdruck.

Netzwerk-Spezifikationen	
Netzwerkprotokolle TCP/IP4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan)
WLAN Setup	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
WLAN Sicherheit	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Papier-Handhabung	
Papierzuführung	100 Blatt Papierkassette 20 Blatt Fotopapierkassette
Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	bis zu 20 Blatt
Papierablage	50 Blatt
Papierformate	A4, LTR, EXE, JISB5, A5, A6, Photo (102x152mm/4x6"), Karteikarte (127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), Postkarte 1 (100x148mm/3,9x5,8"), Postkarte 2 (148x200/5,8x7,9"), C5 Umschlag, COM-10, DL-Umschlag, Monarch
Papiersorten	Normal/Inkjet/Glanz/Transparent
Papiergewichte	Papierkassette: 64 – 220 g/m² (bis zu 260 g/m² mit Brother BP71 Papier) Fotopapierkassette 64 – 220 g/m² (bis zu 260 g/m² mit Brother BP71 Papier) Duplexdruck: 64 – 105 g/m² ADF: 64 – 90 g/m²

Verbrauchsmaterial	
Tintenpatronen Reichweiten gemäß ISO 24711	Jumbo-Patronen: LC-1240BK für 600 Seiten und LC-1240C/M/Y für je 600 Seiten Standard-Patronen: LC-1220BK für 300 Seiten und LC-1220C/M/Y für je 300 Seiten
Brother Papier	BP71GA: A4 Fotopapier (glänzend), 20 Blatt; BP71GP: 10x15 cm Fotopapier (glänzend), 20 / 50 Blatt; BP60MA: A4 mattes Inkjetpapier, 25 Blatt; BP60PA: A4 Inkjetpapier, 250 Blatt

Maße und Gewicht	
Kartonabmessungen (B x H x T)	465 x 460 x 255 mm
Gewicht (mit Karton)	11,6 kg
Geräteabmessungen (B x H x T)	405 x 180 x 378 mm
Gewicht (ohne Karton)	9,0 kg

Sonstiges		
Energieverbrauch	Im Betrieb	19 W
	In Bereitschaft	6,0 W
	Tiefschlafmodus	2,0 W
Schalldruckpegel (max.)	50 dB(A)	

Ökologie	
Blauer Engel	ja
Energy Star	ja

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBR7P05PMFC-J625DW Printed in Germany 2011.08:150000 KTA-KW

