

imageRUNNER
C1021i
C1021iF

you can

Multifunktionaler A4-Farbdruck
leicht gemacht



Canon

Der einfache Weg zu bestechenden Farbdokumenten.

Noch nie war es so einfach und kosteneffizient, Farbe ins Büro zu bringen. Das multifunktionale Drucksystem imageRUNNER C1021i/iF von Canon ist erschwinglich und äusserst kompakt – und trotzdem unglaublich leistungsfähig. Es bietet hochwertigen A4-Druck in hoher Geschwindigkeit, ein grosses Bedienfeld sowie die neuesten Funktionen im Bereich Dokumentensicherheit.



Hohe Farbqualität

Drucken Sie mit dem imageRUNNER C1021i/iF in Farbe, und die Aufmerksamkeit ist Ihnen und Ihren Dokumenten gewiss. Die eindrucksvolle Auflösung von 2400 x 600 dpi sorgt dafür, dass Ihre Angebote oder Berichte ins Auge fallen und Ihre Dokumentenkommunikation das perfekte Erscheinungsbild aufweist, durch das sie sich von der Konkurrenz abhebt.



21 Seiten pro Minute
Farbe oder Schwarzweiss

Höchste Produktivität

Drucken, Kopieren, Scannen, Senden oder Faxen* geht einfach und schnell mit dem multifunktionalen Drucksystem imageRUNNER C1021i/iF. Der Farb- und Schwarzweissdruck erfolgt mit schnellen 21 Seiten pro Minute. Dank dem robusten Originaleinzug sowie dem bis auf 850 Blatt aufrüstbaren Papiervorrat lassen sich auch umfangreiche Druckaufträge mühelos bewältigen.

Die iSend-Funktionalität macht den imageRUNNER C1021i/iF zu einem hervorragenden Kommunikationshilfsmittel – Sie können Dateien unverzüglich an E-Mail-Adressen, auf den Desktop, an einen FTP-Server oder an Speicherplätze senden.



Das Easy-Scroll-Bedienrad ermöglicht mühelosen Zugriff auf alle Funktionen



Auto Colour Sensing Technologie

Einfacher geht's nicht

Ein grosses 3,5-Zoll-Farbdisplay mit Easy-Scroll-Bedienrad sorgt für leichten Zugriff auf alle Funktionen. Intuitiv gestaltete und illustrierte Setup- und Troubleshooting-Assistenten führen Sie durch die Bedienung des Geräts, so dass jederzeit ein problemloser Betrieb gewährleistet ist.

Auf die Grösse kommt es an

Der imageRUNNER C1021i/iF ist mit Abmessungen von lediglich 546 x 527 x 632 mm (B x T x H) extrem kompakt, bietet aber trotzdem eine starke Leistung. Kleiner ist feiner gilt auch für die Compact-PDF Funktion, mit der es möglich ist, PDF-Dateien auf bis zu 1/20stel ihrer Originalgröße zu verkleinern - fast ohne Qualitätsverlust.

Effiziente Kontrolle, effektive Sicherheit

Der imageRUNNER C1021i/iF ist mit der Auto Colour Sensing Technologie von Canon ausgestattet, einer intelligenten Technologie, die erkennt, welche Seiten eines Dokuments Farbe enthalten. Dadurch können Sie die Kosten niedrig halten, da Sie nur dann für Farbe bezahlen, wenn Sie sie auch benötigen. Sie brauchen das Gerät auch nicht ständig zu überwachen: Das System e-Maintenance meldet jedes auftretende Problem für eine rasche Behebung automatisch an den jeweiligen Servicedienstleister.**

Im Zusammenspiel mit Canon's uniFLOW OM erhalten Sie noch eine ganze Menge zusätzlicher Funktionen - z. B. Desktop-Accounting, das Ihnen alle wichtigen Informationen zur Nutzung und der damit verbundenen Kosten bereitstellt. Oder eine Secure-Printing Funktion, welche Druckjobs erst nach vorangegangener Identifikation, z. B. durch ID-Karte oder Passwort, freigibt.

Umweltfreundlichkeit

Nach dem Einschalten ist der imageRUNNER C1021i/iF in nur 60 Sekunden betriebsbereit. Wird das Gerät nicht benutzt, schaltet es automatisch in den Standby-Modus und verbraucht dann lediglich 1,2 Watt. Zudem können Sie dank der Möglichkeit für doppelseitigen Druck nicht nur Papier sparen, sondern Ihren Dokumenten auch ein professionelleres Aussehen verleihen.



* Optionale Zusatzfunktion für C1021i
 ** Service und Wartung werden von Canon oder einem Canon Partner geleistet

Technische Daten: imageRUNNER C1021i & imageRUNNER C1021iF

| | |
|--|--|
| Typ | Tischmodell |
| Maximale Originalgrösse | A4 |
| Kopiergrössen | Kassette: A4, A5 Stapelanlage: A5, A4, Umschläge |
| Auflösung | Kopieren: 600 x 600 dpi Drucken: 2400 (äquivalent) x 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 Graustufen |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit | A4: 21 ppm S/W / 21 ppm Farbe |
| Vergrößerung | Zoom: 50 - 200 % Voreingestellt: 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 % |
| Erste Kopie nach Aufwärmzeit | ca. 12,5 Sekunden |
| Aufwärmzeit | max. 60 Sekunden |
| Mehrfachkopieren/-drucke | 1 bis 99 Blatt |
| Doppelseitiger Druck | ja (integriert als Standard/A4) |
| Papiergewicht | Kassette: 60 bis 120 g/m ² Stapelanlage: 60 bis 176 g/m ² Duplex: 60 bis 120 g/m ² A4, A5 |
| Kassette | |
| Papierkapazität (80 g/m ²) | 1 Kassette à 250 Blatt 60 bis 80 g/m ² Stapelanlage: 100 Blatt 60 bis 80 g/m ² |
| Standard | |
| Option | 1 Kassette à 500 Blatt 60 bis 80 g/m ² Maximale Papierkapazität: 850 Blatt |
| Prozessor | Canon Custom Processor 400 MHz |
| Speicher | 768 MB |
| Schnittstelle | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Serielle Schnittstelle (TTL) für neuen Kartenleser (E-1, serielle Schnittstelle TTL) |
| Stromversorgung | 220 - 240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (W) | 1210 W |
| Abmessungen (B x T x H) | 546 x 527 x 632 mm 546 x 527 x 936 mm mit optionaler Kassette |
| Gewicht | 43,3 kg einschliesslich Cartridge |
| SENDERFUNKTION | |
| Scangeschwindigkeit mit ADF | S/W & Farbe: 19,7 ipm A4 600 dpi |
| Auflösung | S/W: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Farbe: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi |
| Ziele | E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway |

| | |
|---|---|
| Adressbuch | Lokal (max. 300) |
| Dateiformat | Einzelseite: (S/W) TIFF, PDF, Searchable PDF (OCR) (Farbe) JPEG, PDF, Compact PDF (OCR), Searchable PDF Mehrfachseite: (S/W) TIFF, PDF, Searchable PDF (OCR) (Farbe) JPEG, PDF, Compact PDF (OCR), Searchable PDF FAX-/Internet-FAX-Format (S/W): MH, MR, MMR, JBIG (nur FAX) |
| DRUCKERFUNKTION | |
| PDL | UFR II LT, PCL 5c/6 |
| Auflösung | 2400 (äquivalent) x 600 dpi (PCL, UFR II LT) |
| Speicher | 768 MB (nutzt Prozessor der Haupteinheit) |
| Prozessor | Canon Custom Processor 400 MHz (nutzt Prozessor der Haupteinheit) |
| PCL-Schriftarten | Roman 80 (einschliesslich OCR) |
| Unterstützte Betriebssysteme | PCL: Windows 2000/XP/2003 Server/ Vista/ 2008 Server UFR II LT: 2000/XP/2003 Server/Vista/2008 Server, Mac OS 10.2.8 - 10.4.3 |
| Schnittstelle | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP (LPD/RAW (Port9100)) |
| DADF (Standard) | |
| Papiergrösse | Kopieren Einseitig: A4R, A5R, A5, doppelseitig: A4R Scannen Einseitig und doppelseitig: A4R, A5R, A5 |
| Papiergewicht | 50 bis 105 g/m ² : A4, 64 bis 105 g/m ² : kleiner als A4 |
| Max. Anzahl Originale | A4: 50 Blatt (80 g/m ²) |
| Dokumenten- | |
| Scangeschwindigkeit (max.) | Kopieren S/W & Farbe: 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi Scannen S/W & Farbe: 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi |
| WEITERES ZUBEHÖR | |
| | Kassetteneinheit AB1 Super G3 Faxeinheit AB1 (nur für C1021i) Kartenlesegerät E1 Halterung für Kartenleser F1 Barcode Printing Kit C1 |
| Um eine grössere Deutlichkeit der Wiedergabe zu erreichen, wurden manche Abbildungen simuliert. Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das Gerät wurden vor der Produkteinführung erstellt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. * und #: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern. Für die allerbesten Ergebnisse empfiehlt Canon die Medien von Canon. Überprüfen Sie bitte die Papiermedien-Kompatibilitätsliste, um herauszufinden, welche Art Papier/Medien vorgeschlagen wird. Das Canon GENUINE-Logo steht für Leistung in konstant hoher Qualität. | |



Canon Inc.
www.canon.com
Canon Europa
www.canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel: +49(0)21 51/3 45-0
Fax: +49(0)21 51/3 45-1 02
www.canon.de

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Fax: 044 835 64 68
www.canon.ch
info@canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Str. 233
A-1100 Wien
Tel.: +43 1 680 88-0
www.canon.at
info@canon.at

German Edition Code
© Canon Europa N.V., 2010 (0510)

Stand: Januar 2010
Bestell-Nr. H100146