

# Funktionalität und Kosteneffizienz

imageRUNNER  
2420 und 2422

**you can**

Ein leistungsstarkes System in raumsparendem Design. Kopieren oder drucken Sie Ihre S/W-Aufträge lokal über USB mit bis zu 22 A4-Seiten/Kopien pro Minute. Optionales Drucken und Scannen im Netzwerk macht Ihre Dokumentenkommunikation dabei noch effizienter. Die kostengünstige Lösung für Ihre Büroarbeit.

BIS ZU <b>22</b> A4-SEITEN PRO MINUTE
VERARBEITUNG VON PAPIERFORMATEN BIS ZU A3
BIS ZU <b>1.080</b> BLATT KAPAZITÄT
<b>5-ZEILEN</b> LC-DISPLAY
EFFIZIENTER ENERGIEVERBRAUCH
HOCHLEISTUNG FÜR ENGE RÄUME



## Verbesserte Produktivität und Effizienz

- Intuitiv zu bedienendes 5-Zeilen Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Kopien in hochwertiger Qualität
  - 20 Seiten pro Minute imageRUNNER 2420
  - 22 Seiten pro Minute imageRUNNER 2422
- Äußerst schnelle Ansprechzeit auch aus dem Ruhemodus – mit nur 7,9 Sekunden bis zur ersten Kopie

## Flexibilität

- Bis zu 1.080 Blatt Kapazität
- Verarbeitung von Papierformaten bis zu A3
- Lokaler UFRII-LT-Druck via USB
- UFRII-LT Drucken und Scannen im Netzwerk (Optional)

## Kompaktes Design

- Platzsparendes Design für enge Räumlichkeiten
- Optionale Heft-Funktion und Duplexeinheit für beidseitigen Druck

## Umweltbewusst

- Energie- und kostensparend – nur 4,5 Watt Stromverbrauch im Ruhemodus
- Automatisch beidseitiger Druck (Optional)

## Kosteneffizienz

- Geringe Betriebskosten
- Verbesserte Produktivität und effiziente Energienutzung für einen hohen Mehrwert

imageRUNNER

**Canon**

# Technische Daten: imageRUNNER 2400-Serie

<b>imageRUNNER 2400-Serie</b>	
Systemtyp Verfügbare Kernfunktionen	S/W Laser Multifunktional imageRUNNER 2420: Kopieren, Lokaler Druck (USB), Drucken und Scannen im Netzwerk (Optional) imageRUNNER 2422: Kopieren, Lokaler Druck (USB), Drucken und Scannen im Netzwerk (Optional)
<b>DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN</b>	
Druckgeschwindigkeit	imageRUNNER 2420 Bis zu 20 Seiten pro Minute (A4)/Bis zu 10 Seiten pro Minute (A3) imageRUNNER 2422 Bis zu 22 Seiten pro Minute (A4)/Bis zu 11 Seiten pro Minute (A3)
Druckmethode	S/W Laser
Druck-Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Beidseitiger Druck	Optional - Automatisch
Wird nicht unterstützt	
Drucken vom Speichermedium	Wird nicht unterstützt
Papierzuführung (Standard)	250 Blatt Papierkassette
Papierzuführung (Optional)	80 Blatt Mehrzweckfach 3 x 250 Blatt Kassetten
Maximale Kapazität Kapazität Papierausgabe	1.080 Blatt
	Standard: 250 Blatt (A4)/100 Blatt (A3)
	Mit Heft-Finisher: Bis zu 30 Sets mit Heftung oder 770 Blätter ohne Heftung (A4)
	Mit Internem Zusatzausgabefach: Bis zu 100 Blatt (A4)/50 Blatt (A3)
	Mit Internem Zusatzausgabefach (Optional): Bis zu 250 Blatt (A4)/100 Blatt (A3)
Endverarbeitung	Standard: Gruppieren, Drehen Optionaler Heft-Finisher: Sortieren, Gruppieren, Heften Internes Zusatzausgabefach (Optional): Gruppieren, Drehen
Unterstützte Medientypen	Kassetten: Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, Schweres Papier, Bond Mehrzweckfach: Normalpapier, Recyclingpapier, Farbpapier, Schweres Papier, Bond, OHP-Folien, Etiketten, Briefumschläge: Nr.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL
Unterstützte Medienformate	Kassetten: A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5 Mehrzweckfach: Standardgröße: A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R, Sonderformat (B x L): min. 95 mm x 148 mm/ max.: 297 mm x 432 mm, Briefumschläge: Nr.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL
Unterstütztes Mediengewicht	Kassetten: 64-90 g/qm Mehrzweckfach: 64-128 g/qm
Anzeigesprache	UFRII-LT(Standard)
Unterstützte Betriebssysteme	PS oder PCL Schriftarten werden nicht unterstützt UFRII-LT: Windows® 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (ab Version 10.4.9), Linux.

<b>KOPIER-SPEZIFIKATIONEN</b>	
Kopiergeschwindigkeit	imageRUNNER 2420 Bis zu 20 Kopien pro Minute (A4)/Bis zu 10 Kopien pro Minute (A3) imageRUNNER 2422 Bis zu 22 Kopien pro Minute (A4)/Bis zu 11 Kopien pro Minute (A3)
Zeit bis zur ersten Kopie (FCOT)	Ca. 7,9 Sekunden oder weniger
Kopie-Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Mehrfachkopie	Bis zu 99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25-400% in 1%-Schritten
Weitere Optionen	Gruppieren, Drehen, Sortieren, (Heften mit optionalem Finisher), 4 auf 1 Kopie
<b>SCAN-SPEZIFIKATIONEN</b>	
Optional/Standard	Optional - (optionaler NW IF ADAPTER IN-E14 erforderlich)
Typ	Farb-Flachbettscanner und optionaler Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion (DADF)
Unterstützte Medienformate	A4, A4R, A3, A5, Anwenderdefiniertes Format (B x L): Max. 297 mm x 420 mm Min. 148 mm x 210 mm
Unterstütztes Mediengewicht	Einseitiges Scannen: 37-128 g/qm Beidseitiges Scannen: 52-105 g/qm
Scan-Auflösung	Bis zu 300 x 300 dpi in S/W und Farbe
Beidseitiges Scannen	Beidseitig auf Beidseitig (Automatisch)
Scangeschwindigkeit	Schwarz und Weiß: Bis zu 20 ipm (A4) Farbe: Bis zu 6 ipm (A4)
Scanmethoden	Push Scan: Wird nicht unterstützt Pull Scan: TWAIN Pull Scan
Scannen auf USB	Wird nicht unterstützt
Scannen via Network Scangear TWAIN Treiber	Wird nicht unterstützt
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7 (32 Bit, 64 Bit nur im Kompatibilitätsmodus)
<b>ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN</b>	
Aufwärmzeit	Ca. 13 Sekunden oder weniger nach Einschalten der Stromzufuhr. Ca. 1 Sekunde oder weniger nach Start aus Ruhemodus
Schnittstelle	USB 2.0 Optionaler 10BASE-T/100BASE-TX (NW IF ADAPTER IN-E14)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (LPD/HTTP), IPv4/IPv6 Unterstützung
Prozessorgeschwindigkeit	150 Mhz
Arbeitsspeicher	64 MB (Freigegeben)
Festplatte	Nein
Bedienfeld	5-Zeilen Monochrom LC-Display
Abmessungen (B x T x H)	622 mm x 638 mm x 580,4 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	1018 mm x 1249 mm,
Gewicht	Ca. 37,9kg
Stromversorgung	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energieverbrauch	Maximum: Ca. 1.373 W Ruhemodus: Ca. 4,5 W oder weniger
Geräuschpegel	Schalldruck¹ Aktiv: iR2422: 66,7 dB oder weniger iR2420: 66,0 dB oder weniger Standby: 43 dB oder weniger

Software- und Druckerverwaltung	iW Management Console - Zentrale Systemverwaltung Network ScanGear NetSpot Device Installer Remote User Interface (RUI) Verwaltung Abteilungs-ID IP/ Mac Adress-Filter, Abteilungs-ID
Sicherheitsfunktionen	
<b>VERBRAUCHS-MATERIALIEN</b>	
Tintenpatronen	C-EXV 14 Toner Schwarz: (8.300 Seiten²)
<b>SPEZIFIKATIONEN ZUBEHÖR</b>	
Heft-Finisher	Name: Finisher U2 Fächeranzahl: Ein Stapelfach + Optionales Fach (Intern) Stapelkapazität: 770 Blatt (A4/A5/ A5R), 380 Blatt (A4R/A3) Maximale Stapelkapazität: Bis zu 50 Blatt (A4), bis zu 30 Blatt (A3, A4R) Papiergewicht: 64-128 g/qm Heftposition: Einmalig (Oben links) Abmessungen (B x T x H): 460 mm x 520 mm x 300 mm Benötigte Stellfläche (B x T): 1065 mm x 765 mm (Mit ausgezogenen Fächern) Gewicht: Ca. 10,0 kg
Kassetteneinheit	Name: Kassetteneinheit J1, Kassetteneinheit K1 Papierkapazität: 1 x 250 Blatt Kassetten (J1), 2 x 250 Blatt Kassetten (K1) Abmessungen (B x T x H): 580,3 mm x 569,3 mm x 116,8 mm (J1), 580,3 mm x 569,3 mm x 201,8 mm (K1) Gewicht: Ca. 6,0 kg (J1), 12,0 kg (K1)
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>	
Optionales Zubehör	Duplexeinheit A1: Funktion für Beidseitigen Druck NW IF ADAPTER IN-E14: Funktion für Drucken und Scannen im Netzwerk Front Loading Cassette AC1: Extra 250 Blatt Papierfach für alle Kassetten IR2016/20 Plain Pedestal High: Zum Anheben des Systems nur bei der Kombination von imageRUNNER 2420/2422 mit CST Feeding Module J1 IR2016/20 Plain Pedestal Low: Zum Anheben des Systems bei der Kombination von imageRUNNER 2420/2422 mit CST Feeding Module J1 + K1 Additional Finisher Tray C1: zusätzliches Fach für Finisher U2 Staple J1 GP: Hefteneinheiten für Finisher U2. Power Supply Kit Q: Stromversorgungs-einheit. (Bitte beachten Sie: Optionales Power Supply Kit Q1 ist erforderlich, wenn eine oder mehrere der folgenden Optionen installiert wird: Finisher U2 und Kassetteneinheit K1) Internes Zusatzausgabefach E2: Zusätzliches Ausgabefach
<b>FUSSNOTEN</b>	
[1]	Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 7779
[2]	Bei 6% Deckung
	Einige Abbildungen wurden aus Gründen der Klarheit nachgestellt. Alle Angaben basieren auf den Standardtestmethoden von Canon. Dieses Datenblatt und die hier wiedergegebenen Spezifikationen wurden vor der Markteinführung des Produkts erstellt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.
	Microsoft, Windows und Windows Vista sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German Edition 0157W215  
© Canon Europa N.V. 2011

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Tel.: +49(0)21 51/3 45-0  
Fax: +49(0)21 51/3 45-1 02  
www.canon.de

Stand: September 2011  
Bestell-Nr.: H110357

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)  
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Canon Helpdesk  
Tel. 0848 833 838  
www.canon.ch

