

i-SENSYS MF522x\MF525x

STAMPANTE MULTIFUNZIONE CHE OFFRE VELOCITÀ, SEMPLICITÀ E SICUREZZA.

Le stampanti multifunzione in bianco e nero della serie i-SENSYS MF520 garantiscono la produzione di grandi volumi. Sono progettate per le piccole imprese e i gruppi di lavoro nelle grandi aziende sempre connesse e che richiedono una stampa veloce e di alta qualità



MF522x



MF525x



MF525x

- Risparmia tempo, grazie alla velocità di stampa fino a 43 ppm
- Aumenta la produttività, grazie alla scansione fronte-retro a passaggio singolo
- Qualità di risoluzione di stampa elevata pari a 1200 x 1200 dpi
- Funzionamento semplice, grazie all'ampio touch screen a colori
- Migliore flessibilità, grazie ai diversi supporti di stampa: A4, A5, A6
- Maggiore controllo, grazie a Universal Login Manager
- Funzioni di sicurezza e contabilità di livello superiore, grazie a uniFLOW
- Semplice integrazione mobile con codice QR e funzione NFC
- Migliora la qualità e l'affidabilità, grazie alle cartucce All-Inclusive originali Canon
- Personalizza il flusso di lavoro con la funzione Application Library

Canon

ACCESSORI OPZIONALI

Paper Feeder PF-C1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 3 unità alla stampante.

Barcode Print Kit-E1E (disponibile su entrambe)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su entrambe)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Telephone 6 Kit Long Cord (disponibile su MF525x)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di modello	Multifunzione laser monocromatico	Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Funzioni disponibili	MF522x: stampa, copia e scansione MF525x: stampa, copia, scansione e fax	Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁵
STAMPANTE		Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 43 ppm (A4) fino a 65,2 ppm (A5 Orizzontale)	Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni/Max. 299 destinazioni
Metodo di stampa	Fronte-retro: fino a 34,4 ipm (A4)	Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni
Qualità di stampa	Stampa laser monocromatica	Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	Invio di fax fronte-retro	Si (trasmissione e ricezione)
Tempo di riscaldamento	600 x 600 dpi	Altre funzioni	Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselectone automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
Tempo di uscita della prima stampa	Circa 14 secondi o meno dall'accensione	GESTIONE DEI SUPPORTI	
Linguaggi di stampa	Max. 6,2 secondi circa	Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
Font	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Ingresso carta (standard)	Cassetto da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
Margini di stampa	93 font PCL 136 font PostScript	Ingresso carta (opzionale)	3 cassette da 550 fogli
Modalità di risparmio toner	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) (busta)	Uscita carta	250 fogli
Funzioni avanzate di stampa	Si	Tipi di supporti	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
	Stampa protetta	Formati supporti	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm.
	Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)		Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm.
	Stampa di codici a barre ²		ADF: A4, A5, A6, B5, legal, letter, statement, formati personalizzati: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
	Touch & Print (NFC)(solo MF525x)	Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 52 a 120 g/m ² vassoio multifunzione: da 52 a 199 g/m ² ADF: da 50 a 105 g/m ²
	Predisposizione per Google Cloud Print	Stampa fronte-retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, foolscap Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
	iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business		Da 60 a 120 g/m ²
	Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business	INTERFACCIA E SOFTWARE	
COPIATRICE		Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 43 ppm Fronte-retro (A4): fino a 34,4 ipm	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.8.5 o versione successiva Linux®
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4): circa 6,4 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): circa 6,3 secondi al massimo	Protocollo di rete	Stampa: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi		Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Modalità di copia	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto		Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Copia fronte-retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatica)		Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Copie multiple	Fino a 999 copie		Sicurezza (wireless): WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%		
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità		
SCANNER			
Tipo	Colore		
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
Velocità di scansione	Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
Scale di grigi	256 livelli		
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA		
Max. larghezza di scansione	216 mm		
Scansione su e-mail/PC/chiavetta di memoria USB/FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (Firma digitale) ³		
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Velocità del modem	Solo MF525x 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)		
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale		

Gestione stampante e software	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager uniFLOW Online uniFLOW Online Express Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Volume di stampa mensile raccomandato	2.000 - 7.500 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 150.000 pagine al mese ⁷
Velocità processore	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)	MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm
Peso	Circa 20 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.380 W Standby: circa 17 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,5 kWh/settimana (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livelli di rumorosità

Pressione sonora⁸: In funzione: 53 dB
Standby: 28 dB
Potenza sonora⁹: In funzione: 72,9 dB⁹
Standby: impercettibile

Prodotti di consumo**Cartucce**

Cartuccia O41 (10.000 pagine¹⁰)¹¹
Cartuccia O41H (20.000 pagine¹⁰)¹¹

Accessori/opzioni**Codici**

Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli)
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) (solo MF525x)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Piedistallo V1

Note:

¹¹ Non compatibile con il driver di Canon PCL5e. Tuttavia, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

¹² Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1E

¹³ Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1

¹⁴ Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

¹⁵ Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1

¹⁶ Linux supporta la stampa e la scansione

¹⁷ Disponibile da dicembre 2018.

¹⁸ La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

¹⁹ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

²⁰ "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

²¹ Secondo standard ISO/IEC 19752

²² La stampante è fornita con la cartuccia O41 (10.000 pagine)

STAMPANTE MULTIFUNZIONE CHE OFFRE VELOCITÀ, SEMPLICITÀ E SICUREZZA.

i-SENSYS MF522x\MF525x

Le stampanti multifunzione in bianco e nero della serie i-SENSYS MF520 garantiscono la produzione di grandi volumi. Sono progettate per le piccole imprese e i gruppi di lavoro nelle grandi aziende sempre connesse e che richiedono una stampa veloce e di alta qualità



Data inizio vendita: aprile 2018

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C004AA	4549292090307

ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Piedistallo V1	2223C022AA	8714574655673

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia O4I	0452C002AA	4549292072495
Cartuccia O4IH	0453C002AA	4549292072525

EASY SERVICE PLAN:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione D	7950AA68AA	8714574644608

Canon