

Canon i-SENSYS MF9220Cdn Datenblatt

TYP

Gerätetyp	Farblaser-Multifunktionssystem
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit	bis zu 21 A4-Seiten/Minute (Farbe und Schwarzweiß)
Druckmethode	Farblaserdruck
Druckqualität	bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR)
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Duplexdruck (beidseitig)	automatisch
Druckersprachen	UFRII-LT
Druckbreite	jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Tonersparmodus	ja

KOPIERER

Kopiergeschwindigkeit	bis zu 21 A4-Kopien/Minute (Farbe und Schwarzweiß)
Erstkopie	ca. 12,5 Sekunden
Kopierauflösung	bis zu 600 x 600 dpi
Kopiermodi	Text/Foto/Karte (Standard), gedruckte Bilder, Foto, Text
Duplexkopien (beidseitig)	Doppelseitig auf Doppelseitig (automatisch)
Mehrfachkopien	bis zu 99 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	50–200 % in 1-%-Schritten
Tonersparmodus	ja
Sonstige Funktionen	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1, 4-auf-1

SENDEFUNKTIONEN

An Dateiserver senden	FTP, SMB
Als E-Mail oder i-Fax versenden	SMTP, POP3, i-Fax (einfacher Modus)
An USB-Speicherstick senden	ja
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Kompakt)

SCANNER

Typ	Farbscanner
Scanauflösung	600 x 600 dpi
Farbtiefe	24 Bit (Eingabe) / 24 Bit (Ausgabe)
Graustufen	256
Kompatibilität	TWAIN ¹ , WIA ¹
Max. Scanbreite	216 mm

FAX

Modemgeschwindigkeit	Super G3 (33,6 Kbps, bis zu 3 Sekunden/Seite ¹)
Empfangsmodus	nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Faxauflösung	200 x 100 dpi: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm 200 x 200 dpi: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm 200 x 400 dpi: 8 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm 400 x 400 dpi: 16 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm
Faxspeicher	bis zu 1.000 Seiten ¹
Kurzwahlspeicher	Max. 200 Gegenstellen
Gruppenwahlliste/Gegenstellen	Max. 199 Wahltasten und 199 Gegenstellen
Rundsenden	Max. 232 Gegenstellen
Speicherschutz	ca. 1 Stunde
Duplexfax (beidseitig)	ja (Sendung und Empfang)
Sonstige Funktionen	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung)

MEDIENHANDLING

Scannertyp	Flachbettscanner mit automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (DADF)
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette für bis zu 250 Blatt Mehrzweckeeinzug für bis zu 100 Blatt Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug (DADF) für bis zu 50 Blatt
Papierzufuhr (Optional)	Papierkassette für bis zu 500 Blatt
Papierausgabe	bis zu 250 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette und optionaler Unterschrank: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Mehrzweckeeinzug: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Umschläge (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) Sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 127,0 bis 355,6 mm Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug (DADF): einseitiges Scannen: A4, A5, B5, Legal, Letter, sonstige Formate (B x H): max. 215,9 x 355,6 mm, min. 128,0 x 139,7 mm; zweiseitiges Scannen: A4, Legal, Letter einseitiges Scannen: A4, A5, B5, Legal, Letter, sonstige Formate (B x H): max. 215,9 x 355,6 mm, min. 128,0 x 139,7 mm; zweiseitiges Scannen: A4, Legal, Letter
Papiergewicht	Kassette und optionaler Unterschrank: 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckeeinzug: 60 bis 176 g/m ² DADF: einseitiges Scannen: 50 bis 105 g/m ² , zweiseitiges Scannen: 64 bis 105 g/m ²

SCHNITTSTELLE & SOFTWARE

Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, 2 USB-Anschlüsse
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 7 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 / XP / Vista™ / 2000 Mac OS X 10.4.9–10.6.x ^{1 3} Linux ^{2,3}
Software- und	NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI),

ALLGEMEINE DATEN

Monatliches Druckvolumen	Max. 65.000 Seiten pro Monat ¹
Vorwärmzeit	ca. 60 Sekunden nach dem Einschalten
Speicher	384 MB (Shared Memory)
Bedienfeld	3,5 Zoll (8,8 cm) großes TFT-Farbdisplay mit Easy-Scroll-Bedienrad
Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H)	ca. 546 x 527 x 632 mm
Installationsfläche (B x T x H)	ca. 546 x 1.140 x 792 mm ca. 546 x 1.140 x 1.095 mm (mit optionaler Kassette AC1)
Gewicht	ca. 43,3 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32°C Feuchtigkeit: 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Max.: 1.210 W Betrieb: ca. 470 W Standby: ca. 35 W Sleep-Modus: ca. 1,2 W ¹ Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 2,3 kWh/Woche Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)
Geräusentwicklung	Schalldruck ¹ : Betrieb: max. 66 dB (A) Standby: max. 43 dB (A)

VERBRAUCHSMATERIAL

Cartridges	Cartridge 711 Schwarz (bis zu 6.000 Seiten ¹)
	Cartridge 711 Cyan (bis zu 6.000 Seiten ¹)
	Cartridge 711 Magenta (bis zu 6.000 Seiten ¹)
	Cartridge 711 Gelb (bis zu 6.000 Seiten ¹)

ZUBEHÖR

Artikel	Kassette AC1 für bis zu 500 Blatt Telefonhörer J1
----------------	--

Kompatibilität	¹ Scannen auf einen Computer über USB wird nicht unterstützt
Modemgeschwindigkeit	¹ Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
Faxspeicher	¹ Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
Unterstützte Betriebssysteme	¹ Mac OS X-Unterstützung nur für Druck und Fax über PC ² Linux-Unterstützung nur für Druck ³ Nur online erhältlich
Stromverbrauch	¹ Geringstmöglicher Stromverbrauch im Sleep-Modus. Bei bestehender Netzwerkverbindung zu anderen eingeschalteten Computern beträgt der Stromverbrauch ca. 17 W.
Geräusentwicklung	¹ Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296
Cartridges	¹ bei 5 % Deckung

**Monatliches
Druckvolumen**

¹ Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker, als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.