

Professionelles und praktisches Farblaser-Multifunktionssystem für Arbeitsgruppen

i-SENSYS
MF9280Cdn

you can



Hochwertiger Farblaserdruck für die Geschäftskorrespondenz und SEND-Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Dieses kompakte und robuste, netzwerkfähige Laser-Multifunktionssystem ist ideal für kleine Arbeitsgruppen.

BIS ZU 21 SEITEN/MIN.

INTUITIV BEDIENBARE BENUTZEROBERFLÄCHE

ENERGIEEFFIZIENT

LEISTUNGSSTARKE SEND-FUNKTIONEN

DUPLEXFUNKTION FÜR EIN- UND AUSGABE

NAHTLOSE INTEGRATION IN BESTEHENDE IT-UMGEBUNGEN

LDAP-UNTERSTÜTZUNG

SPEICHERKARTEN-STECKPLATZ

Hauptleistungsmerkmale

- Farblaser-Multifunktionssystem
- Bis zu 21 Seiten/Min.
- Hohe Farbdruckqualität
- Quick First-Print und energieeffiziente Leistung
- Netzwerkintegration; PCL 5c/6, PostScript Level 3
- Scan-to-E-Mail, -Fileserver, -USB-Stick
- 8,8 cm großes TFT-Farbdisplay mit Easy-Scroll-Bedienrad
- Duplexfunktion
- 50-Blatt-ADF mit Duplexfunktion
- Papiervorrat: maximal 850 Blatt
- Energieeffizient

Lieferumfang

Farblaser-Multifunktionssystem, Cartridge 711 C/M/Y/K, Netzkabel, USB-Kabel, Kurzanleitung auf CD, Anwendersoftware-CD, Garantiekarte

Abmessungen (B x T x H)

ca. 546 x 527 x 632 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 / Server 2008 R2/ Server 2008/ Server 2003/ XP/ Vista/ 2000
Mac OS X Version 10.4.9-10.6.X (Treiber nur online erhältlich)
Linux (Treiber nur online erhältlich, es wird nur die Druckfunktion unterstützt)



PRINT



COPY



FAX



SCAN

Canon

Technische Daten



- 1 Flachbettscanner, automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion (DADF)
- 2 Intuitive Benutzeroberfläche
- 3 Standard: 250-Blatt-Kassette
- 4 Cartridge 711:
in 4 Farben:
Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb

MF9280Cdn	
Gerätetyp Funktionen	Farblaser-Multifunktionssystem Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
DRUCKER Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Druckqualität Druckauflösung Duplexdruck (beidseitig) Druckersprachen Fonts Druckfreier Rand Tonersparmodus Drucken von Speichermedien	bis zu 21 A4-Seiten/Minute (Farbe und Schwarzweiß) Farb-Laserdruck bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) 600 x 600 dpi automatisch UFRII-LT, PCL5c, PCL6, PostScript Level 3 93 skalierbare, 10 Bitmap-Fonts (PCL) jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts ja Unterstützte Speichermedien: USB-Stick, CompactFlash®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card® und SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Duo™ ¹ , Memory Stick PRO Duo™ ¹ , Memory Stick Micro™ ¹ , miniSD Card™ ¹ , microSD Card™ ¹ FAT 16 und FAT 32
Unterstützte Dateisysteme:	
KOPIERER Kopiergeschwindigkeit Erste Kopie nach Kopierauflösung Kopiermodi Duplexkopien (beidseitig) Mehrfachkopien Verkleinerung / Vergrößerung Tonersparmodus Weitere Funktionen	bis zu 21 A4-Kopien/Minute (Farbe und Schwarzweiß) Ca. 12,5 Sekunden bis zu 600 x 600 dpi Text/Foto/Karte (Standard), gedruckte Bilder, Foto, Text Doppelseitig auf Doppelseitig (automatisch) bis zu 99 Kopien 50-200 % in 1-%-Schritten ja Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1, 4-auf-1
SEND-Funktionen Scan-to-Fileserver Scan-to-E-Mail und -i-Fax Scan-to-USB-Stick Dateiformate	FTP, SMB SMTP, POP3, i-Fax (einfacher Modus) ja TIFF, JPEG, PDF, PDF (Kompakt)
SCANNER Typ Scanauflösung Farbtiefe Graustufen Kompatibilität Max. Scanbreite	Farbe 600 x 600 dpi 24 Bit (intern) / 24 Bit (extern) 256 TWAIN ² ; WIA ² 216 mm
FAX Modemgeschwindigkeit Empfangsmodus Einleseauflösung Faxspeicher Kurzwahlspeicher Gruppenwahlliste/Gegenstellen Rundsenden Speicherschutz Beidseitiges Faxen Weitere Funktionen	Super G3 33.6Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ³) nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell 200 x 100 dpi: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm 200 x 200 dpi: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm 200 x 400 dpi: 8 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm 400 x 400 dpi: 16 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm max. 1.000 Seiten ³ Max. 200 Wahlkosten Max. 299 Wahlkosten und 299 Gegenstellen Max. 332 Gegenstellen ca. 1 Stunde ja (Sendung und Empfang) Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung)
MEDIENHANDLING Scannertyp Papierzufuhr (Standard) Papierzufuhr (optional) Papierausgabe Druckmedientypen Druckmedienformate Papiergewicht	Flachbettscanner mit automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (DADF) Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug: bis zu 50 Blatt Kassette: bis zu 500 Blatt bis zu 250 Blatt Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Umschläge Kassette und optionaler Unterschrank: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Mehrzweckeinzug: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Umschläge (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) Sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 127,0 bis 355,6 mm Automatischer Dokumenteneinzug (DADF): einseitiges Scannen: A4, A5, B5, Legal, Letter, sonstige Formate (B x H): max. 215,9 x 355,6 mm, min. 128,0 x 139,7 mm; beidseitiges Scannen: A4, Legal, Letter Kassette und optionaler Unterschrank: 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 176 g/m ² Automatischer Dokumenteneinzug (DADF): einseitiges Scannen: 50 bis 105 g/m ² beidseitiges Scannen: 64 bis 105 g/m ²

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE Schnittstelle Unterstützte Betriebssysteme Software- und Druckermanagement	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, 2 USB-Anschlüsse, Speichermedien-Steckplatz Windows 7 /Server 2008 R2/ Server 2008/ Server 2003/ XP/ Vista/ 2000 Mac OS X Version 10.4.9-10.6.x ^{4,6} Linux ^{5,6} NetSpot Device Installer, Canon Font Manager, Remote User Interface (RUI), Department ID Management
ALLGEMEINE DATEN Monatliches Druckvolumen Vorwärmzeit Speicher Bedienfeld Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H) Platzbedarf (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschentwicklung	Max. 65.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung) Ca. 60 Sekunden nach dem Einschalten 768 MB (Shared) 3,5 Zoll (8,8 cm) großes TFT-Farbdisplay mit Easy-Scroll-Bedienelement ca. 546 x 527 x 632 mm ca. 546 mm x 1.140 mm x 792 mm ca. 546 mm x 1.140 mm x 1.095 mm (mit optionaler Kassette AC1) ca. 43,3 kg Temperatur: 10 bis 32 °C rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz) Max.: ca. 1.210 W Betrieb: ca. 470 W Standby: ca. 35 W Sleep-Modus: ca. 1,2 W ⁷ Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 2,3 kWh/Woche Schalldruck ⁸ : Betrieb: max. 66 dB (A) Standby: max. 43 dB (A)
VERBRAUCHSMATERIALIEN Cartridges	All-in-One Cartridge 711 Schwarz (bis zu 6.000 Seiten ⁹) All-in-One Cartridge 711 Cyan (bis zu 6.000 Seiten ⁹) All-in-One Cartridge 711 Magenta (bis zu 6.000 Seiten ⁹) All-in-One Cartridge 711 Gelb (bis zu 6.000 Seiten ⁹)
ZUBEHÖR Artikel	KASSETTE AC1 für bis zu 500 Blatt HANDSET-J1 (Telefonhörer)

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

- [1] Nur mit optional im Handel erhältlichem Adapter.
- [2] Scan-to-Computer via USB-Schnittstelle wird nicht unterstützt.
- [3] Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1. 1
- [4] Unter Mac OS X wird nur Drucken und PC-Fax unterstützt.
- [5] Linux-Support nur für Druckfunktionen.
- [6] Treiber nur online erhältlich.
- [7] Niedrigster Stromverbrauch im Sleep-Modus. Bei bestehender Netzwerkverbindung zu anderen eingeschalteten Computern beträgt der Stromverbrauch ca. 17 W.
- [8] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296
- [9] Basierend auf 5 % Deckung



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa N.V., 2010