

Canon PIXMA iP2850 Technische Daten

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

bis zu 4.800 x 600 dpi¹

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (BK, CL)

FINE Druckköpfe mit Tinte und Mikrodüsen für bis zu 2 pl feine Tintentröpfchen

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 8,0 ISO-Seiten/Minute¹

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 4,0 ISO-Seiten/Minute¹

Randloser Druck

–

Beidseitiger Druck (Duplex)

manuell wählbar

KOMPATIBLE TINTEN

Standard-Tinten

PG-545 (Pigment-Schwarz)

CL-546 (Farbe)

Optionale XL-Tinten

PG-545XL (Pigment-Schwarz XL)

CL-546XL (Farbe XL)

TINTENREICHWEITE

BK (Pigment-Schwarz)

Standard: 180 Seiten

Optionale XL-Tinte: 400 Seiten

CL (Farbe – CMY)

Standard: 180 Seiten

Optionale XL-Tinte: 300 Seiten

Testbedingungen

ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig)

Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier

Umschläge (DL, COM10)

Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)

Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)

Papiervorrat

Maximaler 60 Blatt (Normalpapier)

Maximaler 10 Blatt (Fotopapier)

Papierformate

Normalpapier: A4, A5, B5, LTR, LGL

Fotopapier: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Papiergewicht

Normalpapier: 64 - 105 g/m²

Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m² (PP-201)

ANSCHLÜSSE

Kabelverbindungen

USB Hi-Speed

Kabellose Verbindungen

–

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit

Mac OS X v10.6.8 oder höher

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Windows RT

Systemanforderungen

Windows: Internet Explorer 8, Internet-Verbindung oder CD-ROM
Mac: Safari 5 und Internet-Verbindung
Display: 1.024 x 768 (XGA)

Mitgelieferte Software

Druckertreiber
My Image Garden
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (Plug-in für Internet Explorer 8 oder höher)

ALLGEMEINE ANGABEN

Abmessungen (B x T x H)

ca. 426 x 235 x 134 mm

Gewicht

Ca. 2,3 kg

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,5 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 0,8 W
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 2 Minuten
Druckbetrieb: ca. 8 W¹

Empfohlene Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)

Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter <http://www.canon.de/ink/yield>

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Fußnoten

Druckauflösung - ¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

Druckgeschwindigkeit SW - ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

Druckgeschwindigkeit Farbe - ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

Stromverbrauch - ¹ Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2 Motivs auf DIN A4-Normalpapier in Standardeinstellung.