

# Canon SELPHY CP1200 - Technische Daten



## DRUCKSYSTEM

### Methode

Thermosublimationsdruck

### Auflösung

300 x 300 dpi

### Farbwiedergabe

3-Farbband mit Schutzschicht,  
256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)

## PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE

### Postkartenformat

148 x 100 mm – KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V

### Kreditkartenformat

86 x 54 mm - [KC-36IP]<sup>1</sup>

### Sticker im Kreditkartenformat

86 x 54 mm - [KC-18IF]<sup>1</sup>

### Quadratische Sticker

52 x 52 mm – [KC-18IF]<sup>1</sup>

### Ministicker

22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) – [KC-18IL]<sup>1</sup>

### Tinte

zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten

## **Farbstabilität**

Bis zu 100 Jahre Farbstabilität

## **PAPIERVORSCHUB**

### **Papierzufuhr**

automatisch aus Papierkassette

## **DRUCKGESCHWINDIGKEIT**

### **Postkartenformat**

ca. 47 Sek.<sup>1</sup>

### **Kreditkartenformat**

ca. 27 Sek.<sup>1</sup>

### **Sticker im Kreditkartenformat**

ca. 27 Sek.<sup>1</sup>

### **Ministicker**

ca. 27 Sek.<sup>1</sup>

## **DRUCKEN**

### **Druckmodi**

Auswählen & Drucken (Auswahl einzelner Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), Alle Bilder drucken (Auswahl aller Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), DPOF Druck, Neudruck, Passfotodruck (Standard, Custom-Format / Dual), Passfoto-Priorität, Druckeinstellungen beibehalten, Automatische Stromabschaltung

### **Druckfunktionen**

Ausführung:

Hochglanz, Seidenmatt (Muster 1 / Muster 2 / Muster 3)

Bildlayout:

Ränder (mit Rand/ Randlos), Seitenlayout (1 / 2 / 4 / 8 Bilder pro Seite, 2 Bilder pro Seite feste Größe (Hintergrund (Weiß / Schwarz) / Mitte), Index-Blatt, Collage (8 / 20 Bilder pro Seite / Ausrichtung (Querformat / Hochformat) / Hintergrund (Weiß / Schwarz)

Bildbearbeitung:

Bild optimieren, Helligkeit (7 Stufen, von -3 bis +3), Farbanpassung (7 Stufen(C-R) x 7 Stufen (Y - B)), Glatte Haut, My Colors (Lebendig, Neutral, Diafilm, Sepia, S/W, Aus), Rote-Augen-Korrektur, Datum (Deutlich / Subtil / Aus), Datumsformat, Dateinummer (Deutlich / Subtil / Aus), Bildzuschnitt

## **DRUCKVERFAHREN**

### **Direktdruck von der Kamera**

PictBridge kompatibel (via USB und WLAN)

## **Direktdruck von der Speicherkarte**

Unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC

USB-Speicherstick<sup>1</sup>

Mit optionalem Adapter<sup>2</sup>: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

## **Direktdruck vom Fotohandy**

Kompatibel mit Smartphones, Tablets und Mobilgeräten über WLAN (Direkt- oder Infrastruktur-Verbindung)<sup>12</sup>:

iOS Geräte – über Canon PRINT Inkjet/SELPHY App & Apple AirPrint

Android Geräte – über Canon PRINT Inkjet/SELPHY App & Direktdruck via Canon PRINT Service Plugin

Windows RT Geräte – über Canon Easy-PhotoPrint App

Kindle Fire OS Geräte – Direktdruck via Canon PRINT Plugin

## **Druck via Computer**

ja, Standard-USB-Kabel, bzw. kompatible WLAN-Verbindung erforderlich

## **SCHNITTSTELLEN**

### **Kamera**

USB Typ A am Drucker, WLAN (PictBridge via WLAN – DPS over IP kompatibel)

### **Computer**

USB Typ B am Drucker, WLAN (IEEE802.11 b/g)

### **LC-Display**

6,8 cm (2,7 Zoll) großes, aufstellbares TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen Sprachen

(Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Thailändisch, Hindi, Vietnamesisch, Malaysisch, Japanisch, Arabisch)

## **UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME**

### **PC**

USB-Verbindung: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1

WLAN-Verbindung: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1

### **Mac OS**

kompatibel mit Apple OS via AirPrint <sup>1</sup>

## **SOFTWARE**

### **Treiber**

Windows

## **STROMVERSORGUNG**

### **Netzteil**

ja, im Lieferumfang enthalten

### **Akku**

ja, optional erhältlich NB-CP2LH (für ca. 54 Drucke im Postkartenformat je vollständiger Akku-Ladung)

### **Stromverbrauch**

ca. 4 W (Standby-Betrieb), ca. 60 W (Druckbetrieb)

## **ZUBEHÖR**

### **Tasche**

Druckertasche für unterwegs DCC-CP3  
CP Printer Tragetasche DCC-CP2

### **Papierkassette**

Kassette für Kreditkartenformat PCC-CP400

### **Stromversorgung und Akkuladegeräte**

Netzadapter CA-CP200B

## **ALLGEMEINE ANGABEN**

### **Betriebsumgebung**

5 - 40 °C, 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit

### **Abmessungen**

ca. 180,6 x 135,9 x 63,3 mm (nur Drucker, ohne überstehende Teile)

### **Gewicht**

ca. 860 g (ohne Tintenpatrone und Papierkassette)

### **Haftungsausschluss**

Alle Daten beruhen auf den Standard-Prüf- und -Messnormen von Canon.

Änderungen ohne Vorankündigung möglich.

### **Fußnoten**

Kreditkartenformat - <sup>1</sup> Optionale Papierkassette PCC-CP400 erforderlich

Sticker im Kreditkartenformat - <sup>1</sup> Optionale Papierkassette PCC-CP400 erforderlich

Quadratische Sticker - <sup>1</sup> Optionale Papierkassette PCC-CP400 erforderlich

Ministicker - <sup>1</sup> Optionale Papierkassette PCC-CP400 erforderlich

Farbstabilität - <sup>1</sup> Canon beschleunigtes Testverfahren beim Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints entspricht der Messung der Farbstabilität von Silberhalogenid-Fotopapier, das an einem dunklen Ort gelagert wird. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblässung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei Temperatur von 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50% aufbewahrt wird. Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte von 1,0).

Postkartenformat - <sup>1</sup> Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Dateigröße, vom Druckmodus, den Druck-Finish-Einstellungen, von Typ und Kapazität der Speicherkarte. Die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

Kreditkartenformat - <sup>1</sup> Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Dateigröße, vom Druckmodus, den Druck-Finish-Einstellungen, von Typ und Kapazität der Speicherkarte. Die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

Sticker im Kreditkartenformat - <sup>1</sup> Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Dateigröße, vom Druckmodus, den Druck-Finish-Einstellungen, von Typ und Kapazität der Speicherkarte. Die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

Ministicker - <sup>1</sup> Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Dateigröße, vom Druckmodus, den Druck-Finish-Einstellungen, von Typ und Kapazität der Speicherkarte. Die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

Direktdruck von der Speicherkarte - <sup>1</sup> Bilder mit unregelmäßiger Größe oder Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, können unter Umständen nicht angezeigt oder ausgedruckt werden. Nicht unterstützt werden USB-Geräte, die nicht als „Wechselmedium“ erkannt werden (z. B. externe Festplatten) oder die nicht das Dateisystem FAT oder exFAT verwenden oder die über GUID-Partitionstabellen verfügen, die auf einem Macintosh-Computer erstellt wurden.

<sup>2</sup> Nur mit optional als Zubehör erhältlichem Adapter

Direktdruck vom Fotohandy - <sup>1</sup> Die Kompatibilität der Canon Apps ist abhängig vom jeweiligen Mobilgerät und dem installierten Betriebssystem. Die aktuelle Kompatibilität finden Sie im jeweiligen App Store Ihres Mobilgeräts.

<sup>2</sup> Weitere Kompatibilitätswissen über Apple AirPrint auf Ihrem Apple Computer/ Mobilgerät finden Sie unter: <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>

Mac OS - <sup>1</sup> Weitere Kompatibilitätswissen über Apple AirPrint auf Ihrem Apple Computer/ Mobilgerät finden Sie unter: <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>