

Canon SELPHY CP820 Datenblatt

DRUCKSYSTEM

Methode

Thermosublimationsdruck

Auflösung

300 x 300 dpi

Farbwiedergabe

3-Farbband mit Schutzschicht,
256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)

PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE

Postkartenformat

148 x 100 mm – [KP-36IP, KP-72IN, KP-108IN]

Kreditkartenformat

86 x 54 mm – [KC-36IP]¹

Sticker im Kreditkartenformat

86 x 54 mm – [KC-18IF]¹

Quadratische Sticker

50 x 50 mm – [KC-18IF]¹

Ministicker

22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) – [KC-18IL]¹

Tinte

zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten

Farbstabilität

bis zu 100 Jahre¹

PAPIERVORSCHUB

Papierzufuhr

automatisch aus Papierkassette

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

Postkartenformat

ca. 47 Sek.¹

Kreditkartenformat

ca. 27 Sek.¹

Sticker im Kreditkartenformat

ca. 27 Sek.¹

Ministicker

ca. 27 Sek.¹

DRUCKEN

Druckmodi

Easy-Print (Auswahl einzelner Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang),
Alle Bilder drucken (Auswahl aller Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-
Druckvorgang),
DPOF-Druck,
ID Photo Print (mehrere Formate auf einem Blatt, Standard, individuelles Format)
Ausschnitt

Druckfunktionen

Mit Datum, Rote-Augen-Korrektur, Druck-Finish (hochglänzend, mattglänzend (Muster 1, Muster 2)), mit Rand, randlos, Layout-Druck (1, 2, 4, 8 Bilder pro Blatt, Index-Blatt¹, Collage-Druck),
Glatte Haut, Meine Farben (Aus, Kräftig, Neutral, Diafilm, Sepia, Schwarz/Weiß),
Bildoptimierung, Manuelle Helligkeitsanpassung, Stromsparmmodus, Exif Print

DRUCKVERFAHREN

Direktdruck von der Kamera

PictBridge-kompatibel

Direktdruck von der Speicherkarte

Unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC

USB-Speicherstick¹

Mit optionalem Adapter²: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

Druck via Computer

ja, Standard-USB-Kabel erforderlich

SCHNITTSTELLEN

Kamera

USB-Kabel Typ-A-Anschlussstecker am Drucker

Computer

USB Typ Mini-B-Anschlussstecker am Drucker

LC-Display

6,8 cm (2,7 Zoll) großes, aufstellbares TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen Sprachen

(Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Thailändisch, Hindi, Vietnamesisch, Malaysisch, Japanisch, Portugiesisch)

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

PC

USB-Verbindung: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1

Mac OS

USB-Anschluss: Mac OS X v10.6.8 - 10.9

SOFTWARE

Treiber

Windows / Mac OS

STROMVERSORGUNG

Netzteil

ja, im Lieferumfang enthalten

Akku

mit optional erhältlichem NB-CP2L: ca. 36 Drucke im Postkartenformat je vollständiger Akku-Ladung. (Ladeadapter CG-CP200 erforderlich)¹

Stromverbrauch

ca. 4 W (Standby-Betrieb), ca. 60 W (Druckbetrieb)

ZUBEHÖR

Tasche

Transporttasche für CP Drucker DCC-CP3

Transporttasche für CP Drucker DCC-CP2

Papierkassette

Kassette für Postkartenformat [PCP-CP400]
Kassette für Kreditkartenformat [PCC-CP400]
Staubabdeckung DPC-CP100

Stromversorgung und Akkuladegeräte

Netzadapter CA-CP200B,
Akkuladegerät CG-CP200 (für Akku NB-CP2L)

ALLGEMEINE ANGABEN

Betriebsumgebung

ca. 5 - 40 °C, 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen

ca. 178,0 x 127,0 x 60,5 mm (nur Drucker, ohne überstehende Teile)

Gewicht

ca. 810 g (ohne Farbcartidge und Papierkassette)